



## СГП2-010СБ Р303619 (1кВА)

СГП2-010СБ Р303619 Источник бесперебойного питания СГЭП серии СГП2, мощность 1кВА/0.9кВт, 1ф/1ф, исполнение Rack-Tower, с внутренней батареей 36В 9Ач



### Описание

Стойечно-напольный ИБП СГП2-010СБ Р303619 является надежным и безопасным источником бесперебойного питания Российского производства, предназначенным для защиты электронной и компьютерной техники в случае сбоев в электросети. Технология двойного преобразования напряжения (он-лайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения ИБП СГП2-010СБ Р303619, гарантируя стабильность работы даже для самого чувствительного оборудования. Это особенно важно для компьютеров, серверов, медицинского оборудования и других систем, которые требуют точного и устойчивого электропитания. Универсальный форм-фактор СГП2-010СБ Р303619 позволяет устанавливать этот ИБП как в стойку размером 19 дюймов, так и на полу, с использованием специальных опор. Поэтому его удобно использовать в различных условиях и пространствах. Управление параметрами и настройка ИБП производится на ЖК-дисплее без необходимости подключения к компьютеру. Состояние ИБП и режимы работы дублируются мнемосхемой на ЖК- дисплее. Одной из ключевых особенностей ИБП СГП2-010СБ Р303619 является возможность удаленного мониторинга и управления. Это реализовано с помощью опциональных и встроенных интерфейсов связи, таких как SNMP, сухие контакты, RS-232 и USB. Эти интерфейсы позволяют в реальном времени контролировать состояния ИБП, получать уведомления о любых изменениях и оперативно принимать меры для поддержки бесперебойной работы подключенных систем. Функция «холодного» старта, интегрированная в ИБП СГП2-010СБ Р303619, предоставляет уникальное преимущество: устройство может быть включено даже при полном отсутствии электропитания во входной сети. Это особенно важно в ситуациях, когда восстановление работы оборудования требуется без задержек и с минимальными потерями времени. ИБП серии СГП2 Р3 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний. Наша компания предлагает купить ИБП СГП2-010СБ Р303619 по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

### Характеристики

#### Основной ввод

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение                                | IEC C14                                                                         |
| Максимальная полная мощность, кВА          | 1                                                                               |
| Номинальное входное напряжение, В          | AC 200 208 220 230 240                                                          |
| Номинальная входная частота, Гц            | 50 60                                                                           |
| Диапазон изменения напряжения, В           | AC 110 ~ 300 $\pm$ 5 % при 50 % нагрузки, 160 ~ 300 $\pm$ 5% при 100 % нагрузки |
| Диапазон изменения частоты, Гц             | 40 ~ 70                                                                         |
| Входной коэффициент мощности               | ? 0.99                                                                          |
| Коэффициент гармонических искажений (THDi) | ? 5 %                                                                           |
| Подключение                                | 6 x IEC C14                                                                     |
| Форма сигнала                              | Синусоидальная                                                                  |
| Выходной коэффициент мощности              | 0,9                                                                             |
| Максимальная мощность, кВт                 | 0,9                                                                             |
| Номинальное выходное напряжение, В         | AC 200 208 220 230 240 $\pm$ 1 %                                                |
| Номинальная выходная частота, Гц           | 50 60 $\pm$ 0.1                                                                 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD)  | ? 3 % линейная нагрузка, ? 6 % нелинейная нагрузка                              |
| Пик-фактор                                 | 3:1 (макс.)                                                                     |
| Диапазон синхронизации частоты, Гц         | 47 ~ 53 57 ~ 63                                                                 |
| Перегрузочная способность                  | 100 % - 110 % : 10 мин;<br><br>110 % - 130 % : 1 мин;<br><br>> 130 % : 3 сек    |
| Раздельное подключение                     | Нет                                                                             |
| Номинальное байпасное напряжение, В        | AC 200 208 220 230 240                                                          |
| Номинальная байпасная частота, Гц          | 50 60                                                                           |

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматический переход                       | При перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключении изделия кнопкой «Выключение ИБП» |
| Допустимый диапазон изменения напряжения, В  | АС 170 ~ 264                                                                                             |
| Допустимый диапазон изменения частоты, Гц    | 45 ~ 55 55 ~ 65                                                                                          |
| Рекомендуемый тип аккумуляторов              | Свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые                                                   |
| Номинальное напряжение, В                    | 36                                                                                                       |
| Наличие встроенной батареи                   | Да ,9 Ач                                                                                                 |
| Номинальное количество батарей в линейке, шт | 3                                                                                                        |
| Максимальный зарядный ток, А                 | 1                                                                                                        |
| Коммуникации                                 | ЕРО, USB, RS-232, смарт-слот;<br><br>опционально: SNMP карта, сухие контакты                             |
| Охлаждение                                   | Принудительное                                                                                           |
| Рабочая температура окружающей среды, °C     | от 0 до +40                                                                                              |
| Температура транспортирования хранения, °C   | От -50 до +50 от 0 до +40                                                                                |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм           | не более 190 x 421 x 318                                                                                 |
| Масса, кг                                    | не более 28                                                                                              |