ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

СГП61-040CE P6480 (40кВА)



Источник бесперебойного питания СГП61-040CE P6480

Серия СГП61, мощность 40кВА/36кВт, 3ф/3ф, исполнение Rack-Tower, без отсека для внутренних батарей

Описание

ИБП СГП61-040CE P6480 предназначен для обеспечения гарантированного питания оборудования систем промышленной автоматики и центров обработки данных (ЦОД). Этот источник бесперебойного питания гарантирует непрерывную работу критически важного оборудования благодаря современным технологиям и передовым функциональным возможностям.

Отличие данной модели в отсутствии внутренней батареи.

Способность ИБП выдерживать перегрузки играет ключевую роль в тех случаях, когда кратковременно превышается его номинальная мощность. Без достаточной перегрузочной способности ИБП может отключиться или даже выйти из строя. Это может привести к потери данных или повреждению оборудования. Значения перегрузочной способности данной модели гарантируют бесперебойную работу даже при внезапных скачках электропитания.

Универсальный форм-фактор СГП61-040CE P6480 позволяет устанавливать этот ИБП как в стойку размером 19 дюймов, так и на полу, с использованием специальных опор. Поэтому его удобно использовать в различных условиях и пространствах.

Технология двойного преобразования напряжения (он-лайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения ИБП СГП61-040CE P6480, гарантируя стабильность работы даже для самого чувствительного оборудования. Это особенно важно для компьютеров, серверов, медицинского оборудования и других систем, которые требуют точного и устойчивого электропитания.

ИБП серии СГП61 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний.

Наша компания предлагает купить ИБП СГП61-040CE P6480 по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Основной ввод

Подключение	Клеммная колодка (L1, L2, L3, N, PE)
Максимальная полная мощность, кВА	40
Номинальное входное напряжение, В	AC 380 / 400 / 415
Номинальная входная частота, Гц	50 / 60
Диапазон изменения напряжения, В	AC 138 ~ 485
Диапазон изменения частоты, Гц	40 ~ 70
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Коэффициент гармонических искажений (THDi)	≤ 3 %

Выход

Подключение	Клеммная колодка (L1, L2, L3, N, PE)
Форма сигнала	Синусоидальная
Выходной коэффициент мощности	0,9
Максимальная мощность, кВт	36
Номинальное выходное напряжение, В	AC 380 / 400 / 415 ± 1 %
Номинальная выходная частота, Гц	50 / 60 ± 0.1
Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤ 2 % линейная нагрузка, ≤ 4 % нелинейная нагрузка
Пик-фактор	3:1 (макс.)
Диапазон синхронизации частоты, Гц	47 ~ 53 / 57 ~ 63
Перегрузочная способность	101 % - 110 % : 60 мин; 125 % - 150 % : 1 мин; > 150 % : 200 мс

Обводная цепь

Раздельное подключение	Клеммная колодка (L1, L2, L3, N, PE)

Номинальное байпасное напряжение, В	AC 380 / 400 / 415
Номинальная байпасная частота, Гц	50 / 60
Автоматический переход	При перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключении изделия кнопкой «Выключение ИБП»
Допустимый диапазон изменения напряжения, В	AC 138 ~ 485
Допустимый диапазон изменения частоты, Гц	40 ~ 70

Батарея

Рекомендуемый тип аккумуляторов	Свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые
Номинальное напряжение, В	480 (возможность изменить напряжение в диапазоне от 360 до 600 В
Наличие встроенной батареи	Нет
Номинальное количество батарей в линейке, шт	40
Максимальный зарядный ток, А	10

Прочее

Коммуникации	EPO, USB, RS-232, RS-485, смарт-слот, параллельный порт; опционально: SNMP карта, сухие контакты
Охлаждение	Принудительное
Рабочая температура окружающей среды, ˚С	от 0 до +40
Температура транспортирования / хранения, ˚С	От –50 до +50 / от 0 до +40
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм	не более 485 х 728 х 130
Масса, кг	не более 28,5