



СГП61-010НБ R6480000 (10кВА)

СГП61-010НБ R6480000 Источник бесперебойного питания
СГЭП серии СГП61, мощность 10кВА/9кВт, 3ф/3ф, исполнение
Tower, с отсеком для внутренних батарей (без АКБ)



Описание

ИБП СГП61-010НБ R6480000 предназначен для обеспечения гарантированного питания оборудования систем промышленной автоматики и центров обработки данных (ЦОД). Этот источник бесперебойного питания гарантирует непрерывную работу критически важного оборудования благодаря современным технологиям и передовым функциональным возможностям. Способность ИБП выдерживать перегрузки играет ключевую роль в тех случаях, когда кратковременно превышает его номинальная мощность. Без достаточной перегрузочной способности ИБП может отключиться или даже выйти из строя. Это может привести к потере данных или повреждению оборудования. Значения перегрузочной способности данной модели гарантируют бесперебойную работу даже при внезапных скачках электропитания. Технология двойного преобразования напряжения (он-лайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения ИБП СГП61-010НБ R6480000, гарантируя стабильность работы даже для самого чувствительного оборудования. Это особенно важно для компьютеров, серверов, медицинского оборудования и других систем, которые требуют точного и устойчивого электропитания. ИБП серии СГП61 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний. Наша компания предлагает купить ИБП СГП61-010НБ R6480000 по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Вход

Входное напряжение (В)	380/400/415 В
Диапазон входного напряжения (В)	138 ~ 485 В
Входная частота (Гц)	40 – 70 Гц

Подключение к сети	4 провода (3 фазы + ноль) + земля
Коэффициент мощности	? 0.99
Коэффициент нелинейных искажений тока (THDi)	< 3 %
Мощность (кВАкВт)	109
Коэффициент мощности	0,9
Выходное напряжение (В)	380400415 В
Подключение к сети	4 провода (3 фазы + ноль) + земля
Форма волны выходного сигнала	Синусоидальная
Стабильность напряжение (В)	380400415 ±1%
Частота (Гц)	5060 ± 0.1 % (при работе инвертора от АКБ)

Гарм. искажение вых. напряжения (THDu)	Линейная нагрузка Нелинейная нагрузка	& t ; 2 % & t ; 4 %
КПД	> 95%	

Перегрузочная способность инвертора	< 110% - 60 мин., 110% ч 125% - 10 мин., 125% ч 150% - 1 мин., > 150% - 200 мс.
Тип	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые, AGM, GEL
Напряжение	± 240 В DC (настраивается в диапазоне от ±180 до ±300 В DC)
Внутренние АКБ	HE – версия без встроенных АКБ НБ – версия с встроенными АКБ (P6480000 – версия НБ без предустановленных АКБ)
Максимальный зарядный ток	10А
Дисплей	Графический мультифункциональный «touch screen»
Рабочая температура (°C)	0...40
Температура хранения (°C)	-25...55
Степень защиты	IP20
Относительная влажность	0...95% (без образования конденсата)
Коммуникационные порты	USB, CAN, RS485, FE, LBS, Карта параллельной работы, Сухие контакты, SNMP карта (опционально)
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА)	? 55 дБА
Габариты, ШхГхВ (мм) Версия HE	250x720x535
Габариты, ШхГхВ (мм) Версия НБ	250x720x885
Вес (кг) Версия HE	33
Вес (кг) Версия НБ без АКБ	51,6
Вес (кг) Версия НБ с АКБ	157,5