ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

СГП61-040НЕ Р6480 (40кВА)



Источник бесперебойного питания СГП61-040НЕ Р6480

Серия СГП61, мощность 40кВА/36кВт, 3ф/3ф, исполнение Tower, без отсека для внутренних батарей

Описание

ИБП СГП61-040НЕ Р6480 предназначен для обеспечения гарантированного питания оборудования систем промышленной автоматики и центров обработки данных (ЦОД). Этот источник бесперебойного питания гарантирует непрерывную работу критически важного оборудования благодаря современным технологиям и передовым функциональным возможностям.

Отличие данной модели в отсутствии внутренней батареи.

Способность ИБП выдерживать перегрузки играет ключевую роль в тех случаях, когда кратковременно превышается его номинальная мощность. Без достаточной перегрузочной способности ИБП может отключиться или даже выйти из строя. Это может привести к потери данных или повреждению оборудования. Значения перегрузочной способности данной модели гарантируют бесперебойную работу даже при внезапных скачках электропитания.

Технология двойного преобразования напряжения (он-лайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения ИБП СГП61-040НЕ Р6480, гарантируя стабильность работы даже для самого чувствительного оборудования. Это особенно важно для компьютеров, серверов, медицинского оборудования и других систем, которые требуют точного и устойчивого электропитания.

ИБП серии СГП61 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний.

Наша компания предлагает купить ИБП СГП61-040НЕ Р6480 по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Вход

Входное напряжение (В)		380/400/415 В
Диапазон входного напряжения (В)		138 ~ 485 В
Входная частота (Гц)		40 – 70 Гц
Подключение к сети		4 провода (3 фазы + ноль) + земля
Коэффициент мощности		≥ 0.99
Коэффициент нелинейных искажений тока (THDi)		< 3 %

Выход

Мощность (кВА/кВт)		40/36
Коэффициент мощности		0,9
Выходное напряжение (В)		380/400/415 В
Подключение к сети		4 провода (3 фазы + ноль) + земля
Форма волны выходного сигнала		Синусоидальная
Стабильность напряжение (В)		380/400/415 ±1%
Частота (Гц)		50/60 ± 0.1 % (при работе инвертора от АКБ)
Гарм. искажение вых. напряжения (THDu)	Линейная нагрузка	< 2 %
	Нелинейная нагрузка	< 4 %
КПД		> 95%
Перегрузочная способность инвертора		< 110% - 60 мин., 110% ч 125% - 10 мин., 125% ч 150% - 1 мин., > 150% - 200 мс.

Батарея

Тип	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые, AGM, GEL
Напряжение	± 240 В DC (настраивается в диапазоне от ±180 до ±300 В DC)
Внутренние АКБ	НЕ – версия без встроенных АКБ / НБ – версия с встроенными АКБ (P6480000 – версия НБ без предустановленных АКБ)
Максимальный зарядный ток	10А

Прочие параметры

Дисплей	Графический мультифункциональный «touch screen»
Рабочая температура (˚С)	0...40
Температура хранения (˚С)	-25...55
Степень защиты	IP20
Относительная влажность	0...95% (без образования конденсата)
Коммуникационные порты	USB, CAN, RS485, FE, LBS, Карта параллельной работы, Сухие контакты, SNMP карта (опционально)
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА)	≤ 55 дБА
Габариты, ШхГхВ (мм) Версия НЕ	250x720x885
Габариты, ШхГхВ (мм) Версия НБ	250x720x885
Вес (кг) Версия НЕ	40
Вес (кг) Версия НБ без АКБ	58
Вес (кг) Версия НБ с АКБ	164