



## ИПС-12000-220/48В-240А-4/6-6U-23 ТК1

ИПС-12000-220/48В-240А-4/6-6U-23      ТК1      Модульное  
зарядно-выпрямительное устройство

### ФОРПОСТ

#### Описание

**В данной модели есть возможность расширения мощности до 45 кВт за счет увеличения количества модулей (до 15 единиц).** Главные функции ИПС 12000-220/48В-240А-4/6-6U-23 ТК1:

- зарядка и содержание кислотных АКБ,
- параллельная работа с АКБ на нагрузку,
- формовка отдельных аккумуляторов,
- возможность работы без АКБ с фиксированным выходным напряжением из диапазона 48В ± 15%.

ИПС имеет принудительный тип воздушного охлаждения. Вентилятор охлаждения интегрирован напрямую в силовой модуль-выпрямитель. Управляет вентилятором сигнал с УКУ, это дает возможность отслеживать его работу по протоколу RS485. Модульная структура ИПС позволяет гарантировать "горячий" резерв и "горячую" замену силовых модулей-выпрямителей, а также строить мощные системы электропитания (ЭПУ) благодаря параллельному включению необходимого числа модулей-выпрямителей. Также ЗВУ может функционировать как модульный выпрямитель с фиксированным выходным напряжением. При этом выключаются функции работы с аккумуляторными батареями и настраивается работа, поддерживающая заданное фиксированное напряжение. Величина выходного напряжения задается с УКУ и может быть установлена любой из допустимого диапазона 48В ± 15%. Если же контроллер выйдет из строя, то вся система перейдет в автономный режим работы с поддержанием заданного выходного напряжения. Вы сможете приобрести оборудование ИПС 12000-220/48В-240А-4/6-6U-23 ТК1 по цене производителя через нашу команду менеджеров. Помимо этого, мы предоставляем консультацию наших инженеров, успешно работающих с системами гарантированного электропитания более 20 лет. Мы работаем по всей территории России. Если вам нужно приобрести оборудование, предназначенное для ШОТ, ЭПУ, АБП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске или других городах, мы с радостью поможем вам. Изделия ФОРПОСТ, которые вы можете купить в компании НТЦ СГЭП являются аналогами оборудования брендов Eltek, CE+T (TSI Bravo), Штиль, HVR. Получите консультацию от наших квалифицированных инженеров и специалистов по подбору оборудования ФОРПОСТ уже сейчас. Другие ЗВУ на базе модулей БПС-3000-220/48В-60А-23:

- ИПС-15000-220/48В-300А-5/6-9U-D-23 ТК1
- ИПС-3000-220/48В-60А-1/3-3U-23 ТК1
- ИПС-6000-220/48В-120А-2/2-3U-D-23 ТК1

### Характеристики

Номинальное вх. напряжение, В	220
Номинальное вых. напряжение, В	48
Число фаз	1
Количество выпрямителей	4
Диапазон входного напряжения, В	220В ± 15%
Номинальная входная частота, Гц	50
Диапазон входной частоты, Гц	50(60)Гц ± 10%
Диапазон выходного напряжения, В	44 ... 58
Номинальный выходной ток, А	240
Диапазон температуры окружающей среды, °С	+5 ... +40
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С	-50 ... +50
Относительная влажность воздуха, %	95
Вид охлаждения	принудительное
Интерфейсы мониторинга	"сухие" контакты, RS-485 (Modbus RTU), LAN (SNMP)
Максимальный потребляемый фазный ток, не более, А	88
Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА	16400
Возможность параллельной работы	нет
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ	100

Коэффициент полезного действия при Inagr = (0,5?1,0)Inom, не менее	0,85
Сопротивление изоляции между входом и корпусом, МОм	в нормальных климатических условиях, не менее 20 при влажности 95% и температуре +30°C, не менее 1
Защита от перегрузки	да
Уставка защиты от перегрузки БПС-3000-22048В-60А-23 (ток ограничения), А	61 ± 1%
Защита от короткого замыкания на выходе	да
Защита от недопустимого снижения или пропадания фазы сетевого напряжения	да
Защита от перегрева	да
Форм-фактор	23
Высота	6U
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	483 x 570 x 266
Масса, не более, кг	45
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	20