



MES2300-24F

Оптический коммутатор доступа уровня L3,
20x10/100/1000BASE-T (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-FX
COMBO, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232 (RJ-45), DC



Описание

Коммутатор MES2300-24F подключает конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операторов связи. Он поддерживает работу на скоростях 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Это гарантирует высокую скорость передачи данных и эффективную работу с сетевыми устройствами, требующими большой пропускной способности. Важная особенность коммутатора - неблокируемая коммутационная матрица. Это означает, что все порты коммутатора могут работать одновременно на полной скорости без ограничений. Такая структура коммутатора гарантирует эффективную передачу данных между подключенными устройствами. Дополнительная функция коммутатора MES2300-24F - физическое стекирование. Стекирование позволяет объединять несколько коммутаторов в единую сеть, что упрощает управление и повышает надежность сетевой инфраструктуры. Кроме того, коммутатор поддерживает виртуальные локальные сети (VLAN) и многоадресные группы рассылки. С их помощью возможно гибко настраивать сеть с учетом требований каждого конкретного случая использования. MES2300-24F также имеет расширенные функции безопасности. Коммутатор поддерживает различные механизмы защиты сети, включая контроль доступа на основе портов и MAC-адресов, аутентификацию пользователей, а также механизмы обнаружения и предотвращения атак. Эти функции помогают снизить риск возникновения угроз и обеспечить безопасность сети в целом. Коммутаторы от Eltex могут использоваться для импортозамещения брендов Cisco, Huawei, Juniper Networks в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. Коммутатор MES2300-24F вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить коммутаторы Eltex MES2300-24F в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие коммутаторы 1G Eltex:

- MES2300-24

- MES2300B-48

- MES2324FB

Характеристики

Интерфейсы

| | |
|--|--|
| Кол-во портов DOWNLINK | 20 x 1000BASE-X100BASE-FX (SFP) 4 x 101001000BASE-T1000BASE-X100BASE-FX Combo |
| Кол-во портов UPLINK | 4 x 10GBASE-R (SFP+)1000BASE-X (SFP) |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Тип UPLINK | 10G |
| Пропускная способность | 128 Гбитс |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта1 | 95,2 MPPS |
| Объем буферной памяти | 1,5 Мбайт |
| Объем ОЗУ (DDR4) | 2 Гбайт |
| Объем ПЗУ (RAW NAND) | 512 Мбайт |
| Таблица MAC-адресов | 16384 |
| Количество ARP-записей2 | 2039 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество групп L2 Multicast-групп | 2048 |
| Количество правил SQinQ | 1320 (ingress), 1320 (egress) |
| Количество правил MAC ACL | 1976 |
| Количество правил IPv4IPv6 ACL | 1975988 |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast3 | 4066 |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast3 | 1015 |

| | |
|---|--|
| Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 | 2029 |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM)3 | 505 |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | 255 |
| Максимальный размер ECMP-групп | 8 |
| Количество VRF | 16 (включая VRF по умолчанию) |
| Количество L3-интерфейсов | 2032 |
| Link Aggregation Groups (LAG) | 32, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS | 8 выходных очередей для каждого порта |
| Поддержка Jumbo-фреймов | максимальный размер пакетов 10240 байт |
| Стекирование | До 8 устройств |
| Питание | 36-72 В DC |
| Максимальная потребляемая мощность | 35 Вт |
| Тепловыделение | 35 Вт |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +65 °C |
| Температура хранения | от -50 до +70 °C |
| Рабочая влажность | не более 80% |
| Охлаждение | Front-to-Back, 4 вентилятора |
| Исполнение | 19", 1U |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 430 ? 44 ? 305 мм |
| Масса | 4,03 кг |

Функции интерфейсов

- Защита от блокировки очереди (HOL)

- Поддержка обратного давления (Back pressure)
- Поддержка Auto MDI/MDIX
- Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
- Управление потоком (IEEE 802.3X)
- Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)
- Стекирование

Функции при работе с MAC-адресами

- Независимый режим обучения в каждой VLAN
- Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
- Регулируемое время хранения MAC-адресов
- Статические MAC-адреса (Static MAC Entries)
- Логирование событий MAC Flapping

Поддержка VLAN

- Поддержка Voice VLAN
- Поддержка IEEE 802.1Q
- Поддержка Q-in-Q
- Поддержка Selective Q-in-Q
- Поддержка GVRP

Функции L2 Multicast

- Поддержка профилей Multicast
- Поддержка статических Multicast-групп
- Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
- Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта
- Поддержка функции IGMP proxy-report
- Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
- Поддержка MLD Snooping v1,2
- Поддержка IGMP Querier
- Поддержка MVR

Функции L2

- Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
- Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
- Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)
- Поддержка PVSTP+
- Поддержка RPVSTP+
- Поддержка Spanning Tree Fast Link option

- Поддержка STP Root Guard
- Поддержка BPDU Filtering
- Поддержка STP BPDU Guard
- Поддержка Loopback Detection (LBD)
- Поддержка ERPS (G.8032v2)
- Поддержка Flex-link
- Поддержка Private VLAN
- Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Функции L3

- Статические IP-маршруты
- Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP? (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast)
- Поддержка протоколов BFD (для BGP)
- Address Resolution Protocol (ARP)
- Поддержка Proxy ARP
- Поддержка протокола VRRP
- Балансировка нагрузки ECMP
- Поддержка функции IP Unnumbered
- Поддержка технологии VRF lite

Функции Link Aggregation

- Создание групп LAG
- Объединение каналов с использованием LACP
- Поддержка LAG Balancing Algorithm
- Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Поддержка IPv6

- Функциональность IPv6 Host
- Совместное использование IPv6, IPv4

Сервисные функции

- Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
- Диагностика оптического трансивера
- Green Ethernet

Функции обеспечения безопасности

- Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping)

- Опция 82 протокола DHCP
- IP Source Guard
- Dynamic ARP Inspection
- Поддержка sFlow
- Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
- Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x
- Guest VLAN
- Система предотвращения DoS-атак
- Сегментация трафика
- Фильтрация DHCP-клиентов
- Предотвращение атак BPDU
- Фильтрация NetBIOS/NetBEUI

Списки управления доступом ACL

- L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
- Поддержка Time-Based ACL
- IPv6 ACL
- ACL на основе:
 - Порта коммутатора
 - Приоритета IEEE 802.1p
 - VLAN ID
 - EtherType
 - DSCP
 - Типа IP-протокола
 - Номера порта TCP/UDP
 - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости

- Статистика QoS
- Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)
- Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p
- Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)
- Управление полосой пропускания
- Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)
- Три цвета маркировки
- Классификация трафика на основании ACL
- Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
- Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления

- Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP
- Назначение VLAN на основании ACL
- Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP

ОАМ

- 802.3ah Ethernet Link OAM
- 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков)

Основные функции управления

- Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP
- Протокол SNMP
- Интерфейс командной строки (CLI)
- Web-интерфейс
- Syslog
- SNTP (Simple Network Time Protocol)
- Traceroute
- LLDP (802.1ab) + LLDP MED
- LLDP (IEEE 802.1ab)
- Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей
- Списки контроля доступа (Management ACL)
- Блокировка интерфейса управления
- Локальная аутентификация
- Фильтрация IP-адресов для SNMP
- Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
- Сервер Telnet, сервер SSH
- Клиент Telnet, клиент SSH
- Поддержка SSL
- Поддержка макрокоманд
- Журналирование вводимых команд
- Системный журнал
- Автоматическая настройка по DHCP
- DHCP Relay (поддержка IPv4)
- DHCP Option 12
- Команды отладки
- Механизм ограничения трафика в сторону CPU
- Шифрование паролей
- Восстановление пароля
- Ping (IPv4/IPv6)

Функции мониторинга

- Статистика интерфейсов
- Удаленный мониторинг RMON/SMON
- Поддержка IP SLA
- Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика
- Мониторинг оперативной памяти (RAM)
- Мониторинг температуры
- Мониторинг TCAM

MIB

- RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
- RFC 1212 Concise MIB Definitions
- RFC 1213 MIB II
- RFC 1215 MIB Traps Convention
- RFC 1493, 4188 Bridge MIB
- RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
- RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
- RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB
- RFC 2465 IPv6 MIB
- RFC 2466 ICMPv6 MIB
- RFC 2737 Entity MIB
- RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
- Private MIB
- RFC 2021 RMONv2 MIB
- RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
- RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB
- RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB
- RFC 2233, 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 4022 MIB для TCP
- RFC 4113 MIB для UDP
- RFC 3289 MIB для Diffserv
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMPv4
- RFC 2463, 4443 ICMPv6
- RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
- RFC 793 TCP
- RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
- RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC 2571-2574 SNMP

- RFC 826 ARP
- RFC 854 Telnet

1Значения указаны для односторонней передачи

2Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы

3Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии