



## SV-BA114-E

IP-камера SV-BA114-E



### Описание

Проводная IP-камера SV-BA114-E купольной конструкции обеспечивает съемку с широким горизонтальным углом обзора в 100 градусов, что позволяет охватить значительную площадь пространства. 4-мегапиксельная CMOS-матрица способна предоставлять видео с высоким разрешением до 2560 x 1440 пикселей, гарантируя четкость изображения даже в самых сложных условиях съемки. Система ночной съемки с ИК-подсветкой делает эту камеру идеальным выбором для работы в условиях недостаточного освещения или полной темноты. Дополнительным преимуществом камеры является наличие системы обнаружения движения, которая позволяет вовремя фиксировать любые подозрительные активности в зоне наблюдения. Функционально камера также оснащена встроенным слотом для microSD-карты, что облегчает локальное хранение видеоархива, а возможность сохранения данных в сетевое хранилище усиливает гибкость её использования. Поддержка интерфейса RJ-45 и основных сетевых протоколов обеспечивает надежное подключение к сети, делая камеру легко интегрируемой в существующие системы видеонаблюдения. Для удобства настройки и управления камерой предусмотрен веб-интерфейс, который позволяет пользователям с любым уровнем технических навыков быстро и легко адаптировать устройство под свои нужды. IP-камера SV-BA114-E Eltex может использоваться для импортозамещения брендов Cisco, HikVision, HiWatch, Dahua, Huawei, Ubiquiti в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. IP-камера SV-BA114-E вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить IP-камеру SV-BA114-E Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом. Другие IP-камеры Eltex:

- SV-BA101-E

### Характеристики

#### Интерфейсы

Интерфейс Ethernet	1 x 10100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
--------------------	--

Интерфейс для карты памяти	1 x MicroSD до 128 ГБ
Питание	12 В DC, PoE 802.3af
Материал корпуса	металл, пластик
Тип конструкции	купольная
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Диаметр x Высота)	90 ? 110 мм
Рабочая температура	от -40 до +60 °С
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)

#### Матрица

- Тип - CMOS
- Физический размер - 1/3"
- Разрешение матрицы - 4 Мп

#### Оптика и подсветка

- Фокусное расстояние - 2,8 мм
- Диафрагма - F/2.0
- Угол обзора по диагонали - 116°
- Угол наклона - от 0° до 105°
- Дальность подсветки - до 25м

#### Изображение

- Изображение - цветное
- Улучшение изображения - DNR, DWDR, BLC, AE, AWB, HLC, ANTI-FLIKER, DEFOG

#### Аудио

- Встроенный микрофон - да
- Расстояние записи речи - слоговая разборчивость до 5 м