



**SV-BA301-E**

SV-BA301-E



#### **Описание**

Проводная IP-камера SV-BA301-E в цилиндрическом корпусе обеспечивает съемку с широким горизонтальным углом обзора в 100 градусов, что позволяет охватить значительную площадь пространства. 4-мегапиксельная CMOS-матрица способна предоставлять видео с высоким разрешением до 2560 ? 1440 пикселей, гарантируя четкость изображения даже в самых сложных условиях съемки.

Система ночной съемки с ИК-подсветкой делает эту камеру идеальным выбором для работы в условиях недостаточного освещения или полной темноты. Дополнительным преимуществом камеры является наличие системы обнаружения движения, которая позволяет вовремя фиксировать любые подозрительные активности в зоне наблюдения.

Функционально камера также оснащена встроенным слотом для microSD-карты, что облегчает локальное хранение видеоархива, а возможность сохранения данных в сетевое хранилище усиливает гибкость её использования. Поддержка интерфейса RJ-45 и основных сетевых протоколов обеспечивает надежное подключение к сети, делая камеру легко интегрируемой в существующие системы видеонаблюдения.

Для удобства настройки и управления камерой предусмотрен веб-интерфейс, который позволяет пользователям с любым уровнем технических навыков быстро и легко адаптировать устройство под свои нужды.

IP-камера SV-BA301-E Eltex может использоваться для импортозамещения брендов Cisco, HikVision, HiWatch, Dahua, Huawei, Ubiquiti в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование.

IP-камера SV-BA301-E вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить IP-камеру SV-BA301-E Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие IP-камеры Eltex:

- SV-BA414-E
- SV-BA314-E
- SV-BA401-E

## Характеристики

### Интерфейсы

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Интерфейс Ethernet         | 1 x 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE  |
| Интерфейс для карты памяти | 1 ? MicroSDSDHCSDXC до 256 ГБ              |
| Питание                    | 12 В DC, PoE 802.3af                       |
| Материал корпуса           | металл                                     |
| Тип конструкции            | цилиндрическая                             |
| Установка камеры           | в помещении и на улице                     |
| Габариты (Ш ? В ? Г)       | 70 ? 67 ? 186 мм                           |
| Масса                      | 0,38 кг                                    |
| Рабочая температура        | от -40 до +60 °C                           |
| Рабочая влажность          | не более 90 % (без образования конденсата) |
| Степень защиты             | IP66                                       |

### Матрица

- Тип - CMOS, прогрессивная развертка
- Физический размер - 1/3"
- Разрешение матрицы - 4 Мп

### Оптика и подсветка

- Фокусное расстояние - 2,8 мм

- Диафрагма - F/2.0
- Угол обзора по горизонтали - 100°
- Угол обзора по диагонали - 116°
- Угол наклона - от 0° до 90°
- Угол поворота - от 0° до 360°
- Инфракрасная подсветка - есть
- Дальность подсветки - до 40 м

### **Изображение**

- Изображение - цветное
- Максимальное разрешение - 2560 ? 1440
- Максимальная частота кадров - 25 кадров в секунду
- Битрейт - до 10 Мбит/с
- Формат сжатия видео - H.264, H.265

### **Аудио**

- Встроенный микрофон - да
- Встроенный динамик - да
- Формат сжатия аудио - PCM, AAC, MP2, ADPCM1, G.711U (PCMU)1, G.711A (PCMA)1, G.7261
- Расстояние записи речи - слоговая разборчивость до 5 м

? Поддержка функций в разработке