



SV-BA414-E

SV-BA414-E



Описание

Проводная IP-камера SV-BA414-E купольной конструкции обеспечивает съемку с широким горизонтальным углом обзора в 100 градусов, что позволяет охватить значительную площадь пространства. 4-мегапиксельная CMOS-матрица способна предоставлять видео с высоким разрешением до 2560 ? 1440 пикселей, гарантируя четкость изображения даже в самых сложных условиях съемки. Система ночной съемки с ИК-подсветкой делает эту камеру идеальным выбором для работы в условиях недостаточного освещения или полной темноты. Дополнительным преимуществом камеры является наличие системы обнаружения движения, которая позволяет вовремя фиксировать любые подозрительные активности в зоне наблюдения. Функционально камера также оснащена встроенным слотом для microSD-карты, что облегчает локальное хранение видеоархива, а возможность сохранения данных в сетевое хранилище усиливает гибкость её использования. Поддержка интерфейса RJ-45 и основных сетевых протоколов обеспечивает надежное подключение к сети, делая камеру легко интегрируемой в существующие системы видеонаблюдения. Для удобства настройки и управления камерой предусмотрен веб-интерфейс, который позволяет пользователям с любым уровнем технических навыков быстро и легко адаптировать устройство под свои нужды. IP-камера SV-BA414-E Eltex может использоваться для импортозамещения брендов Cisco, HikVision, HiWatch, Dahua, Huawei, Ubiquiti в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. IP-камера SV-BA414-E вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить IP-камеру SV-BA414-E Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие IP-камеры Eltex:

- SV-BA314-E
- SV-BA401-E
- SV-BA301-E

Характеристики

Интерфейсы

Интерфейс Ethernet	1 x 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Интерфейс для карты памяти	1 ? MicroSDSDHCSDXC до 128 ГБ
Питание	12 В DC, PoE 802.3af
Материал корпуса	металл, пластик
Тип конструкции	купольная
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Высота ? Диаметр)	90 ? 110 мм
Масса	0,38 кг
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP66

Матрица

- Тип - CMOS, прогрессивная развертка
- Физический размер - 1/3"
- Разрешение матрицы - 4 Мп

Оптика и подсветка

- Фокусное расстояние - 2,8 мм
- Диафрагма - F/2.0
- Угол обзора по горизонтали - 100°
- Угол обзора по диагонали - 116°
- Угол наклона - от 0° до 105°
- Угол поворота - от 0° до 360°
- Инфракрасная подсветка - есть
- Дальность подсветки - до 30 м

Изображение

- Изображение - цветное
- Максимальное разрешение - 2560 ? 1440
- Максимальная частота кадров - 25 кадров в секунду
- Битрейт - до 8 Мбит/с
- Формат сжатия видео - H.264, H.265
- Улучшение изображения - BLC, HLC, DWDR, ANTI-FLICKER

Аудио

- Встроенный микрофон - да
- Формат сжатия аудио - PCM, AAC, MP2
- Расстояние записи речи - слоговая разборчивость до 5 м

Функции и возможности:

- Ночная съёмка
- Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище?
- Управление через веб-интерфейс
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Аналитика и протоколы?:

- Детектор движения
- Пересечение линий
- Пересечение периметра
- Поддержка ONVIF (Profile S,T)

? Поддержка функций в разработке