ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

СГП2-060CE P7192 (6кВа)



Источник бесперебойного питания СГП2-060CE P7192

Серия СГП2, мощность 6кВА/6кВт, 1ф/1ф, исполнение Rack-Tower, без отсека для внутренних батарей

Описание

Стоечно-напольный ИБП СГП2-060CE P7192 является надежным и безопасным источником бесперебойного питания Российского производства, предназначенным для защиты электронной и компьютерной техники в случае сбоев в электросети.

Отличие данной модели в отсутствии внутренней батареи.

Технология двойного преобразования напряжения (он-лайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения ИБП СГП2-060CE P7192, гарантируя стабильность работы даже для самого чувствительного оборудования. Это особенно важно для компьютеров, серверов, медицинского оборудования и других систем, которые требуют точного и устойчивого электропитания.

Универсальный форм-фактор СГП2-060CE P7192 позволяет устанавливать этот ИБП как в стойку размером 19 дюймов, так и на полу, с использованием специальных опор. Поэтому его удобно использовать в различных условиях и пространствах. Управление параметрами и настройка ИБП производится на ЖК-дисплее без необходимости подключения к компьютеру. Состояние ИБП и режимы работы дублируются

мнемосхемой на ЖК- дисплее.

Нулевое время переключения на батареи - это важное преимущество СГП2-060СЕ Р7192, благодаря которому осуществляется работа, даже в случае сбоя в электросети. При отсутствии электроэнергии, ИБП моментально переключается на энергию, хранящуюся в батареях. Таким образом, пользователи могут быть уверены в непрерывности работы своих систем и сохранности данных.

Все ИБП СГЭП серии СГП2 Р7 управляют батареями по технологии АВМ третьего поколения (Advanced Battery Management III) - это сложный алгоритм заряда АКБ с режимами заряда постоянным током и постоянным напряжением. Применение этой технологии значительно увеличивает срок службы батарей.

ИБП серии СГП2 Р7 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний.

Наша компания предлагает купить ИБП СГП2-060СЕ Р7192 по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Основной ввод

Подключение	Клеммная колодка
Максимальная полная мощность, кВА	6
Номинальное входное напряжение, В	AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240
Номинальная входная частота, Гц	50 / 60
Диапазон изменения напряжения, В	AC 176 ~ 288 при 100 % нагрузки
Диапазон изменения частоты, Гц	40 ~ 70
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Коэффициент гармонических искажений (THDi)	≤ 5 %

Выход

Подключение	Клеммная колодка
Форма сигнала	Синусоидальная
Выходной коэффициент мощности	1
Максимальная мощность, кВт	6
Номинальное выходное напряжение, В	AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240 ± 1 %
Номинальная выходная частота, Гц	50 / 60 ± 0.1

Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤ 1 % линейная нагрузка
Пик-фактор	3:1 (макс.)
Диапазон синхронизации частоты, Гц	47 ~ 53 / 57 ~ 63
Перегрузочная способность	105 % - 110 % : 10 мин; 111 % - 125 % : 1 мин; 126 % - 150 % : 30 сек

Обводная цепь

Раздельное подключение	Нет
Номинальное байпасное напряжение, В	AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240
Номинальная байпасная частота, Гц	50 / 60
Автоматический переход	При перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключении изделия кнопкой «Выключение ИБП»
Допустимый диапазон изменения напряжения, В	AC 176 ~ 288
Допустимый диапазон изменения частоты, Гц	40 ~ 70

Батарея

Рекомендуемый тип аккумуляторов	Свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые
Номинальное напряжение, В	192 (возможность изменить напряжение в диапазоне от 144 до 240 В постоянного тока)
Наличие встроенной батареи	Нет
Номинальное количество батарей в линейке, шт	16
Максимальный зарядный ток, А	1-5

Прочее

Коммуникации	EPO, USB, RS-232, RS-485, смарт-слот, параллельный порт; опционально: SNMP карта, сухие контакты
Охлаждение	Принудительное
Рабочая температура окружающей среды, ˚C	от 0 до +40
Температура транспортирования / хранения, ˚C	От –50 до +50 / от 0 до +40

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм	не более 440 х 580 х 86
Масса, кг	не более 18