



## СГП2-060НЕ Р7192 (6кВА)

СГП2-060НЕ Р7192 (6кВА)

### СГЭП

#### Описание

ИБП обладает следующими ключевыми особенностями:

- Цифровое управление на основе ЦСП: Высокая надежность и мощность благодаря использованию цифрового сигнального процессора.
- Интеллектуальное управление аккумуляторами: Оптимизация заряда и увеличение срока службы батарей.
- Информативная панель управления: ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы для отображения всех параметров работы системы.
- Адаптивное охлаждение: Автоматическая регулировка скорости вентиляторов в зависимости от нагрузки, тока или режима работы.
- Точное управление зарядкой: Цифровой контроль тока и напряжения зарядного устройства.
- Управление емкостью аккумулятора: Оптимизация использования ресурсов батареи.
- Функция самостарения: Возможность проверки ресурса ИБП в режиме без нагрузки на объекте заказчика.

ИБП серии СГП2 Р7 подходит для общепромышленных и горнодобывающих предприятий, ж/д и метрополитена, нефтегазовых и энергетических компаний. Наша компания предлагает купить СГП2-060НЕ Р7192 (6кВА) по цене производителя. Чтобы получить консультацию опытных специалистов технического отдела, обратитесь к нашим менеджерам уже сегодня. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить Источник бесперебойного питания производства СГЭП в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

#### Характеристики

##### Мощность - 6кВт

##### Вход

Напряжение	(176–288) В перем. тока
Коэффициент мощности	>0,99 (полная нагрузка)

Ток	36 А макс.
Частота	40-70 Гц
Напряжение	192 В пост. тока
Ток	40 А макс.
Напряжение	220230240
Ток	272625 А
Регулирование напряжения	±1 %
Коэффициент мощности	1
Допустимое отклонение частоты	±0.1
Искажения	Полный коэффициент гармоник (THD)
Перегрузочная способность	105-110 %: 10 мин. 111-125 %: 1 мин. 126-150 %: 30 секунд
Коэффициент пиковой импульсной нагрузки	3:1 максимум
Температура эксплуатации	0°C-40°C
Влажность	&lt;95 %
Высота над уровнем моря	&lt;1000 м
Температура хранения	0°C-70°C
КПД	95,5 % макс.
Размеры (ШхГхВ), мм	190*605,5*338