ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

# FH-SP312TCDL40




## Описание

SFP-модуль FH-SP312TCDL40 предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.
Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.
За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ

## Характеристики

**Основные характеристики:**
Оптический разъём: LC
Количество волокон: 2

Скорость передачи данных: 25 Гбит/с
Дальность передачи: до 40 километров
Длина волны: 1310 нм
Тип волокна: одномодовый / SM (Single Mode)
Мощность излучения: -3 ~ +5 дБм
Рабочая температура: от 0˚C до +70˚C
Поддерживает горячую замену
Поддерживает функцию DDM (стандарт) SFF-8472