ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов



Описание

Панельная антенна RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов предназначена для построения сетей БШПД. Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 53 мм.

Панельная антенна RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов по цене производителя вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить панельную антенну RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие модели антенн Eltex:

- Антенна Omni RFE 2400/360/11
- RFE 50-65/90
- ALX19X-221051-00, 2,4/5 Ггц

Характеристики

Технические параметры

Рабочий диапазон частот, МГц	2400-2500 5100-5900
Коэффициент усиления, дБи	13,5
Уровень заднего излучения, дБ	-25
Уровень кроссполяризации, дБ	-25
Изоляция между портами, дБ max	-30
Поляризация	Линейная вертикальная + горизонтальная
Максимальная подводимая мощность, Вт	50
Диаграмма направленности (верт/гориз), град.	30/30
Входное сопротивление, Ом	50

Физические характеристики

Вес, кг	1.1
Габаритные размеры антенны (без КПУ), мм	250x250x30
Разъем	4 x SMA
Диаметр мачты крепления, мм	30-53
Рабочая температура, ˚С	от -40 до +60