



RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов

RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов



Описание

Панельная антенна RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов предназначена для построения сетей БШПД. Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 53 мм. Панельная антенна RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов по цене производителя вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить панельную антенну RFE 2400/5000/30/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 30x30 градусов Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие модели антенн Eltex:

- Антенна Omni RFE 2400/360/11
- RFE 50-65/90
- ALX19X-221051-00, 2,4/5 ГГц

Характеристики

Технические параметры

| | |
|------------------------------|-----------|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
| | 5100-5900 |

| | |
|---|--|
| Коэффициент усиления, дБи | 13,5 |
| Уровень заднего излучения, дБ | -25 |
| Уровень кроссполяризации, дБ | -25 |
| Изоляция между портами, дБ max | -30 |
| Поляризация | Линейная вертикальная + горизонтальная |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
| Диаграмма направленности (вертгориз), град. | 3030 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Габаритные размеры антенны (без КПУ), мм | 250x250x30 |
| Разъем | 4 x SMA |
| Диаметр мачты крепления, мм | 30-53 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |