



PM600-220/12 BTF

Модуль питания PM600-220/12 BTF, Back-to-Front, 220 В AC, 600 Вт



Характеристики

Модуль питания для коммутаторов MES5500-32, MES5410-48.

Электротехнические параметры

Входные

Максимальный диапазон входного напряжения AC: 176–264 В AC

Номинальный диапазон входного напряжения AC: 200–240 В AC

Входная частота: 47–63 Гц

Выходные

Выходное напряжение: 12 В

Макс. выходная мощность: 600 Вт

Физические характеристики и условия окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды: от -10 до +50 °C

Температура хранения: от -40 до +70 °C

Рабочая влажность при температуре +25 °C: до 80 %



ООО «НТЦ СГЭП»
г. Новосибирск
ул. Новогодняя 24/1, оф. 408
тел.: +7 (383) 230 98 19
e-mail: sgep@sgep-it.ru

ОГРН: 1165476210008
ИНН: 5402026992
КПП: 540301001
Р/с: 40702810823400001909
В Филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
К/с: 30101810600000000774
БИК 045004774

Размеры (ШхВхГ), мм: 55 ? 40 ? 354

Вес, кг: 1,04