

ООО «НТЦ СГЭП»

ИНН: 5402026992

ОГРН: 1165476210008

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,

ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

УКУ-207.14-LAN-BP-M-25(-РА; -BRS;-РГ; -ЗЛГ;-ОВМ)



Устройство индикации и мониторинга УКУ 207.14 LAN-BP-M-25 внесено в реестр Минпромторг

Устанавливается в корпус инвертора 3U. Для инверторных систем [24 и 48\(60\)В DC](#).
Напряжение питания 20-72 В DC и 220(230) В AC

ФОРПОСТ

Описание

Контроллер УКУ-207.14-LAN-BP-M-25 предназначен для установки в корпуса [DC/AC-8000-48\(60\)-3U-25-BP-M](#) или [DC/AC-8000-220-3U-25-BP-M](#).

Он обеспечивает мониторинг и управление всеми компонентами системы, включая инверторные модули и байпас, гарантируя надежную и бесперебойную работу оборудования.

Основные функции и особенности:

- Система мониторинга:
- Непрерывный контроль параметров сети и инверторной системы (напряжение, ток, частота)

- Мониторинг состояния инверторов и байпаса
- Диагностика и регистрация аварийных событий
- Ведение журнала работы с возможностью просмотра истории
- Интерфейсы взаимодействия:
 - Локальное управление через 5 программируемых кнопок
 - Четыре дискретных входа с гальванической развязкой (3.3В DC)
 - 4-строчный ЖК-дисплей с подсветкой
 - Поддержка промышленных протоколов связи (Modbus RTU/TCP)
 - SNMP-мониторинг для интеграции в сетевые системы
 - WEB-интерфейс для удаленного управления через браузер