

ООО «НТЦ СГЭП»

ИНН: 5402026992

ОГРН: 1165476210008

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

BP-48(60)/220B-16000BA-M-25 (-PA; -BRS; -PG; -ЗЛГ;-ОВМ)



Модульный байпас

BP-48(60)/220B-16000BA-M-25

Однофазный тиристорный быстродействующий модульный байпас предназначен для совместной работы с инверторной системой с номинальной мощностью нагрузки не более 16кВА. **Совместим только с корпусами модификации 25-BP-M.**

ФОРПОСТ

Описание

BP-48(60)/220B-16000BA-M-25 — однофазный тиристорный быстродействующий модульный байпас, предназначенный для установки в корпус DC/AC-8000-48(60)-3U-25-BP-M и совместной работы с инверторной системой на базе модульных инверторов DC/AC-48(60)/220B-4000BA-3U-23 или DC/AC-48(60)/220B-2500BA-3U-23 с суммарной мощностью нагрузки **до 16 кВА**.

Байпас обеспечивает автоматическое и ручное переключение между инвертором и сетью, гарантируя бесперебойное питание подключённых потребителей при сервисных операциях или аварийных ситуациях.

Конструкция байпаса включает принудительное охлаждение — вентилятор встроен непосредственно в модуль, что обеспечивает стабильную работу устройства при высокой нагрузке.

Технические особенности:

- Вход **DC**: 40–72 В
- Вход **AC**: 220(230) В ±15%, 50 Гц ±10%
- Светодиодная **индикация основных состояний**
- **4 запрограммированных реле сигнализации**
- Возможность **ручного управления** режимом работы через внешний "сухой" контакт

Байпас **BP-48(60)/220B-16000BA-M-25** отличается высокой скоростью срабатывания, надёжностью и удобством интеграции в модульные системы бесперебойного электропитания.