



## BP-24/220В-8000ВА-М-25 (-РА; -BRS; -РГ; -ЗЛГ;-ОВМ)

Модульный байпас BP-24/220В-16000ВА-М-25(-РА; -BRS; -РГ;  
-ЗЛГ;-ОВМ)

**ФОРПОСТ**

### Описание

**BP-24/220В-8000ВА-М-25** — однофазный тиристорный быстродействующий модульный байпас, предназначенный для установки в корпус DC/AC-6000-24-3U-25-BP-M и совместной работы с инверторной системой на базе модульного инвертора DC/AC-24/220В-1500ВА-3U-23 с установкой до 2х модулей.

Байпас обеспечивает автоматическое и ручное переключение между инвертором и сетью при номинальной нагрузке **до 8 кВА**, обеспечивая бесперебойное электропитание подключённых потребителей.

Корпус байпаса оснащён **принудительным охлаждением** — вентилятор встроен непосредственно в модуль, что гарантирует стабильную работу даже при высокой нагрузке.

Технические особенности:

- Вход **DC**: 20–29 В
- Вход **AC**: 220(230) В ±15%, 50 Гц ±10%
- Светодиодная **индикация основных состояний**
- **4 запрограммированных реле сигнализации**
- Возможность **ручного управления** режимом работы через внешний "сухой" контакт

Байпас **BP-24/220В-8000ВА-М-25** отличается высокой скоростью срабатывания, надёжностью и удобством интеграции в модульные системы электропитания.