ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SW-RLY01



Wi-Fi-реле SW-RLY01 — компактный модуль для удалённого управления двумя группами освещения без прокладки нулевого провода. Монтируется в подрозетник или распределительную коробку, совместим с обычными, звонковыми и проходными выключателями. Управляется через приложение Eltex Home из любой точки мира, поддерживает голосовых ассистентов, каждый канал выдерживает нагрузку до 800 Вт.

Описание

SW-RLY01 — беспроводное Wi-Fi реле для управления освещением в сети переменного тока напряжением 230 В. Устройство подключается к домашнему роутеру и через приложение Eltex Home доступно для управления из любой точки мира. Реле работает без нулевого провода, поддерживает дистанционное включение/отключение двух групп нагрузок, а также совместимо с физическими выключателями разных типов: клавишными, звонковыми и проходными.

Компактный пластиковый корпус позволяет монтировать реле в распределительные коробки и подрозетники. Входит в экосистему умного дома Eltex на базе облачной платформы Eltex SC. Управление — через хаб и приложение Eltex Home на iOS/Android

Умное реле SW-RLY01 Элтекс вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить реле Eltex SW-RLY01 в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Технические характеристики

Беспроводная сеть	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
Входное напряжение	230 В
Тип подключения	без нулевой линии
Количество каналов	2
Максимальная нагрузка на один канал	800 Вт
Максимальная LED (светодиодная) нагрузка на один канал	100 Вт
Предельный ток на один канал	3,5 А (резистивная нагрузка)
Габариты (Ш × В × Г)	43,5 × 18 × 43,5 мм
Масса	0,034 кг
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	от +5 до +45 ˚С