ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SW-RLY02



Двухканальное Wi-Fi реле SW-RLY02 предназначено для дистанционного управления освещением и другими нагрузками в сети 230 В. Устройство монтируется в распределительную коробку или вблизи светильника, поддерживает работу с клавишными, звонковыми и проходными выключателями, а также управляется через приложение «Eltex Home» из любой точки мира. Каждый из двух каналов выдерживает нагрузку до 800 Вт (резистивная) или 100 Вт (светодиодная).

Описание

SW-RLY02 — беспроводное Wi-Fi реле для управления освещением в сети переменного тока напряжением 230 В. Устройство подключается к домашнему роутеру и через приложение Eltex Home доступно для управления из любой точки мира. Реле работает с нулевым проводом а также поддерживает работу как с лампами накаливания, так и со светодиодными источниками освещения.

Компактный пластиковый корпус позволяет монтировать реле в распределительные коробки и подрозетники. Входит в экосистему умного дома Eltex на базе облачной платформы Eltex SC. Управление — через хаб и приложение Eltex Home на iOS/Android

Приобрести интеллектуальное реле SW-RLY02 от компании «Элтекс» можно через отдел продаж. По вопросам консультации доступны сетевые инженеры, специалисты по серверному оборудованию и другие сотрудники технического отдела. Доставка оборудования осуществляется по всей России. Заказать реле Eltex SW-RLY02 в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах РФ помогут наши менеджеры.

Характеристики

Технические характеристики

Беспроводная сеть	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
Входное напряжение	230 В
Тип подключения	с нулевой линией
Количество каналов	2
Максимальная нагрузка на один канал	800 Вт
Максимальная LED (светодиодная) нагрузка на один канал	100 Вт
Предельный ток на один канал	3,5 А (резистивная нагрузка)
Габариты (Ш × В × Г)	43,5 × 18 × 43,5 мм
Масса	0,034 кг
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	от +5 до +45 ˚С