ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

# SZ-MCT



Беспроводной магнитоконтактный датчик SZ-MCT для контроля открытия дверей и окон. При нарушении контакта мгновенно отправляет сигнал на хаб умного дома через Z-Wave. Автономное питание и простота установки позволяют разместить его в любом месте. Используется для охраны периметра и запуска сценариев автоматизации (свет, уведомления, сирена).

## Описание

Устройство SZ-MCT — это магнитоконтактный датчик, реагирующий на открытие и закрытие. В его основе лежит технология беспроводной связи. Модуль совместим с любой сетью платформы «Умный дом» и сертифицированными устройствами сторонних производителей.

Модель встроена в экосистему «Умный дом» от компании «Элтекс», работающую на платформе ELIS (Eltex Smart IoT System). Взаимодействие с датчиком происходит через хаб и фирменное приложение Eltex Home, установленное на смартфоне (iOS или Android).

Купить датчик открытия SZ-MCT производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Оформить заказ на датчик Eltex SZ-MCT могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

## Характеристики

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Питание | Li-ion CR123A, 3 В |
| Частота сигнала | 869 MHz |
| Гарантированное расстояние до хаба | до 30 м (в здании) |
| Степень защиты | IP40 |
| Максимальная мощность радиосигнала | +6 дБм |
| Расстояние между извещателем и магнитом для формирования сигнала | - «Тревога»: 25 мм и более<br>- «Норма»: 15 мм и менее |
| Максимальная длина шлейфа | 2 м (в комплекте 16 см) |
| Ток потребления | - ≤11 мкА в покое<br>- ≤40 мА при срабатывании |

## Физические характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты магнита (Ш × В × Г) | - извещателя: 109x32x27,5 мм<br>- магнита: 56,5x18x15,7 мм |
| Масса датчика, включая батарейки питания | не более 80 г |
| Масса магнита | не более 10 г |
| Рабочая температура | от -10° до +50°C |
| Рабочая влажность при 40 °C | не более 93 % |