ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SZ-WLK rev.B/B1/D/D1



Беспроводной датчик протечки SZ-WLK (rev.B/B1/D/D1) предназначен для своевременного обнаружения воды на поверхности. При контакте с влагой он мгновенно отправляет сигнал тревоги на хаб умного дома, оповещая владельца. Работает от батареи и использует протокол Z-Wave, что позволяет размещать его в любых точках без прокладки кабелей. Высокая чувствительность датчика гарантирует оперативное уведомление о протечке.

Описание

Беспроводной датчик протечки воды SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 предназначен для отслеживания протечки воды. В его основе лежит технология Z-Wave. Устройство работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Датчик встроен в экосистему «Умный дом» от компании «Элтекс», работающую на платформе ELIS (Eltex Smart IoT System). Взаимодействие происходит через хаб и фирменное приложение Eltex Home, установленное на смартфоне (iOS или Android).

Модель SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 входит в сервисный модуль «Контроль» в экосистеме умного дома Eltex. Устройства, относящиеся к этому сегменту, применяются для поддержания комфортных условий внутри помещения — они отслеживают температуру и влажность воздуха, а также фиксируют нештатные ситуации (задымление, протечку воды и т.п.). Возможна как отдельная установка, так и объединение в группы в зависимости от задач пользователя.

Купить SZ-SMK производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Заказать датчик Eltex SZ-SMK могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Технические характеристики

Питание	- rev.B/D: Li-ion CR123A, 3 В - rev.B1/D1: 2 × Li-ion LR03, 1,5 В
Частота сигнала	869 МГц
Сработка по вскрытию (тампер)	- rev.B: есть - rev.D/B1/D1: нет
Максимальное расстояние до хаба	до 100 м (в прямой видимости)
Степень защиты	IP65
Максимальная мощность радиосигнала	14 дБм

Физические характеристики

Габариты магнита (Д × В)	74 × 25 мм
Масса датчика, включая батарейки питания	- rev.B/D: не более 0,06 кг - rev.B1/D1: не более 0,057 кг
Рабочая температура	от +5 до +45 °C
Рабочая влажность при 40 °C	не более 93 %