



ONT NTU-1D

Абонентский терминал ONT NTU-1D



Описание

ONT NTU-1D — абонентские терминалы, предназначенные для подключения пользователей к сети передачи данных по технологии GPON.

Технология PON

Технология PON — одно из самых современных и эффективных решений задач «последней мили», позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с в направлении downlink и 1,25 Гбит/с в направлении uplink. Использование в сетях доступа решений на базе технологии PON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к набору услуг на базе протокола IP.

Характеристики

Интерфейсы

GPON	1
Ethernet 1010010002.5GBASE-T (RJ-45)	1
Габариты (Ш ? В ? Г)	80,3 ? 29 ? 94,3 мм, настольное исполнение
Питание	внешний адаптер питания постоянного тока 12 В0,5 А
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Диапазон рабочих температур	от +5 до +40 °С
Относительная влажность	до 80 %
Масса	0,066 кг

Параметры интерфейса PON

- 1 порт GPON
- Соответствие ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B+, SFF-8472
- Тип разъема: SC/APC
- Среда передачи: оптоволоконный кабель SMF — 9/125, G.652
- Максимальная дальность: 20 км
- Передатчик:
РОС лазер (DFB), импульсный режим генерации, длина волны 1310 нм
- Скорость передачи данных: 1244 Мбит/с
- Средняя выходная мощность: +0,5..+5 дБм
- Ширина спектральной линии: 1 нм (-20 дБ)
- Приёмник:
APD/TIA Downstream CW Mode цифровой приёмник, длина волны 1490 нм
- Скорость передачи данных: 2488 Мбит/с
- Чувствительность приёмника: -28 дБм, BER?1.0x10-10
- Оптическая перегрузка приёмника: -8 дБ

Функциональные характеристики

- Поддержка механизмов качества обслуживания QoS
- VLAN в соответствии с IEEE 802.1Q

Конфигурирование и мониторинг

- В соответствии с TR-142:
- Удаленное управление по протоколу OMCI

- Обновление программного обеспечения: OMCI, HTTP

Поддержка стандартов

- ITU-T G.984.x — GPON
- ITU-T G.988 OMCI specification
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1P