ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

ESR-15R-4G



Сервисные маршрутизаторы ESR-15R-4G — маршрутизаторы, предназначенные для корпоративных сетей, где требуется для подключения удаленных объектов, площадок, офисов по каналу мобильной связи. Функциональность межсетевого экрана и маршрутизатора позволяет обеспечить безопасность при различных вариантах подключения через сеть Интернет.

Описание

Маршрутизатор ESR-15R-4G — это устройство, предназначенное для использования в корпоративных сетях связи, обеспечивая эффективное подключение небольших и средних офисов компаний. Этот маршрутизатор имеет расширенные функции маршрутизации, которые поддерживают сложные схемы сетевого взаимодействия, что позволяет гибко управлять сетевыми ресурсами внутри организации.

Сервисные маршрутизаторы ESR-15R-4G, предназначенные для корпоративных сетей, где требуется для подключения удаленных объектов, площадок, офисов по каналу мобильной связи. Функциональность межсетевого экрана и маршрутизатора позволяет обеспечить безопасность при различных вариантах подключения через сеть Интернет.

Устройства поддерживают расширенные функции маршрутизации, функции организации территориально-распределенных сетей и функции обеспечения сетевой безопасности. Ключевыми элементами серии являются средства аппаратного ускорения обработки данных..

Маршрутизаторы от Eltex могут использоваться для импортозамещения брендов Cisco, Huawei, Juniper Networks в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование.

Другие маршрутизаторы компании Eltex:

- ESR-12V

- ESR-15
- ESR-30
- ESR-15R

Характеристики

Интерфейсы

Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN)	4
Ethernet 1000BASE-X SFP (LAN/WAN)	2
Console RS-232 (RJ-45)	1
USB 2.0	1
Слот для nanoSIM-карты	2
Разъем SMA-F типа для подключения внешних антенн	4

Физические характеристики

RAM	4 ГБ DDR4
Flash-память	8 ГБ eMMC
Питание	24–48 В DC
Интервал рабочих температур	от 0 до +40 °C
Интервал температуры хранения	от -40 до +70 °C
Относительная влажность при эксплуатации	не более 80 %
Относительная влажность при хранении	от 10 до 95 %
Габариты (Ш × В × Г)	175,5 × 43,6 × 153,5 мм
Масса	1,137 кг
Срок службы	не менее 15 лет