ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SV-CA111-W



SV-CA111-W — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home.

Описание

Управление устройствами

SV-CA111-W — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home.

Функции и возможности

- Ночная съемка
- Обнаружение движения
- Видеоархив: на карту памяти на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище
- Управление наклоном и поворотом: через приложение
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Купить Wi-Fi камеру SV-CA111-W производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Оформить заказ на Wi-Fi камеру Eltex SV-CA111-W могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Интерфейсы

Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD до 128 ГБ
Беспроводная сеть	IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц

Матрица

Тип	CMOS
Физический размер	1/3”
Разрешение матрицы	4 Мп

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние	2,8 мм
Диафрагма	F/2.0
Угол обзора по горизонтали	100°
Угол обзора по диагонали	116°
Угол наклона	от 0° до 55°
Угол поворота	от 0° до 350°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 5 м
Датчик освещенности	есть

Изображение

Изображение	цветное
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Максимальная частота кадров	25 кадров в секунду
Битрейт	до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265

Аудио

Встроенный микрофон	есть
Автоматическое регулирование усиления	есть

Формат сжатия аудио	PCM, AAC, MP2
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость до 5 м

Физические параметры

Питание	блок питания с разъемом Type C 5 В, 2 А
Максимальная потребляемая мощность	3,1 Вт
Материал корпуса	пластик
Тип конструкции	внутренняя поворотная
Установка камеры	в помещении
Габариты (Диаметр × Высота)	80 × 123 мм
Масса	0,19 кг
Рабочая температура	от 0 до +45 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)