ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SV-CA113-WE



SV-CA113-WE — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе ELIS (Eltex IoT System). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home.

Описание

Управление устройствами

SV-CA113-WE — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе ELIS (Eltex IoT System). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home.

Функции и возможности

- Ночная съемка
- Обнаружение движения
- Видеоархив: на карту памяти на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Купить Wi-Fi камеру SV-CA113-WE производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Оформить заказ на Wi-Fi камеру Eltex SV-CA113-WE могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Интерфейсы

Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
Беспроводная сеть	IEEE 802.11a/b/g/n 2.4 ГГц

Операционная система

	Linux SDK

Матрица

Тип	CMOS, прогрессивная развертка
Физический размер	1/3”
Разрешение матрицы	4 Мп

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние	2,8 мм
Диафрагма	F/2.0
Угол обзора по горизонтали	95°
Угол обзора по диагонали	120°
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 350°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 5 м
Датчик освещенности	есть
Минимальная освещенность	не более 0,02 люкс в цветном режиме

Изображение

Изображение	цветное
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Максимальная частота кадров	25 кадров в секунду
Битрейт	до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265
Улучшение изображения	DNR 2D/3D, DWDR

Аудио

Встроенный микрофон	есть
Автоматическое регулирование усиления	есть
Шумоподавление	есть
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Встроенный динамик	есть
Формат сжатия аудио	PCM, AAC, MP2
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость до 5 м

Физические параметры

RTC-микросхема	есть
Время работы встроенной батареи	1 сутки
Питание	блок питания с разъемом Type C 5 В, 2 А
Объем ОЗУ	128 МБ
Объем ПЗУ	16 МБ
Тип встроенной памяти	NOR
Материал корпуса	пластик
Тип конструкции	внутренняя поворотная
Установка камеры	в помещении
Габариты (Диаметр × Высота)	78 × 109 мм
Масса	0,2 кг
Рабочая температура	от 0 до +45 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)