ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

ST-AIR-HT01



ST-AIR-HT01 — это датчик температуры и влажности, работающий по технологии Matter over Thread. Устройство работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Описание

ST-AIR-HT01 — это датчик температуры и влажности, работающий по технологии Matter over Thread. Устройство работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Умный дом Eltex

ST-AIR-HT01 — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на платформе ELIS (Eltex IoT System). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Его можно скачать в App Store и Google Play. Также приложение доступно в магазинах RuStore и Huawei AppGallery.

ST-AIR-HT01 относится к сервису «Контроль» умного дома Eltex. Датчики, включенные в этот сервис, создают в доме комфортную среду, отслеживают уровни температуры и влажности. Они могут работать как отдельно, так и в группе в зависимости от потребностей пользователя. Для подключения датчика к сети требуется хаб умного дома Eltex SH-130 с поддержкой технологии Matter over Thread.

Приобретайте ST-AIR-HT01 производства «Элтекс» через наших менеджеров. Консультационную поддержку оказывают сетевые инженеры, профильные специалисты по серверному оборудованию и другие технические сотрудники компании. Поставки осуществляются на всю территорию РФ. Оформить заказ на датчик температуры и влажности ST-AIR-HT01 жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других российских городов могут

через наших специалистов.

Характеристики

Основные характеристики

Питание	элементы питания: 2 × батарейки AAA или адаптер 5 В Type-C
Частота сигнала	2,4 ГГц
Гарантированное расстояние до хаба	120 м (в прямой видимости)
Степень защиты	IP20
Диапазон измерения относительной влажности в помещении	от 0 до 95 %
Диапазон измерения температуры в помещении	от +5 до +45 ˚C
Габариты (Д × В)	70 × 31 мм
Масса, включая батарейки питания	не более 57,5 г
Рабочая влажность при 40 ˚C	не более 93 % без конденсации
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм