ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

ST-PIR



Объемный инфракрасный датчик ST-PIR движения работает по технологии Matter over Thread. При обнаружении проникновения людей или животных датчик передает сигнал хабу умного дома. Работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов. В устройство встроен датчик освещенности, с помощью которого свет может включатся и выключатся в зависимости от времени суток.

Описание

Объемный инфракрасный датчик ST-PIR движения работает по технологии Matter over Thread. При обнаружении проникновения людей или животных датчик передает сигнал хабу умного дома. Работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов. В устройство встроен датчик освещенности, с помощью которого свет может включатся и выключатся в зависимости от времени суток.

Является частью экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб с помощью смартфона на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home.

Датчик относится к сервису «Охрана» умного дома Eltex. Устройства данной группы создают в доме контур безопасности и оповещают о внештатной ситуации — движении в охраняемом пространстве, открытии дверей и окон. Могут работать как отдельно, так и в группе, в зависимости от потребностей пользователя.

Приобрести датчик движения ST-PIR производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют сетевые инженеры и серверные специалисты компании. Доставка организована по всей территории Российской Федерации. Оформить заказ на датчик движения ST-PIR Eltex могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Основные характеристики

Питание	Li-ion CR123A, 3 В
Частота сигнала	2,4 ГГц
Гарантированное расстояние до хаба	120 м (в прямой видимости)
Дальность обнаружения объекта	до 9 м
Угол луча по горизонтали	90°
Диапазон измерений датчика освещенности	от 0 до 2000 Лк
Степень защиты	IP20
Габариты (Ш × В × Г) с кронштейном	68 × 97 × 76 мм
Масса, включая батарейку	106 г
Рабочая температура	от +5 до +45 °C
Рабочая влажность при 40 °C	не более 93 %
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм