ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

ST-SMK



ST-SMK — датчик дыма, работающий по технологии Matter over Thread. При обнаружении задымления датчик подает сигнал об этом хабу умного дома.Устройство работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Описание

ST-SMK — датчик дыма, работающий по технологии Matter over Thread. При обнаружении задымления датчик подает сигнал об этом хабу умного дома.Устройство работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Умный дом Eltex
ST-SMK — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на платформе ELIS (Eltex Smart IoT System). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Его можно скачать в App Store и Google Play. Также приложение доступно в магазинах RuStore и Huawei AppGallery.

ST-SMK относится к сервису «Контроль» умного дома Eltex. Датчики, включенные в этот сервис, используются для организации комфортной среды (отслеживание уровней температуры и влажности, фиксация аварийных ситуаций, таких как задымление или протечка воды). Для подключения датчика к сети требуется хаб Eltex с поддержкой технологии Matter over Thread — модели SH-130, SH-131 и SH-131 Pro.

Купить датчик дыма ST-SMK производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Заказать датчик Eltex ST-SMK могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Основные характеристики

Питание	Li-ion CR123A, 3 В
Частота сигнала	2,4 ГГц
Гарантированное расстояние до хаба	до 120 м (в прямой видимости)
Степень защиты	IP20
Габариты (Д × В)	119 × 38 мм
Масса, включая батарею	0,126 кг
Рабочая температура	от +5 до +45 °C
Рабочая влажность при 40 °C	не более 93 %
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм