ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

SZ-MCT rev.C/C1/D/D1



Магнитоконтактный датчик открытия SZ-MCT rev.C/C1/D/D1 работает по технологии Z-Wave. При открытии и закрытии двери или окна датчик подает сигнал хабу умного дома. Устройство работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов и поддерживает режим FLiRS, благодаря чему экономно расходует заряд батареи.

Описание

Магнитоконтактный датчик открытия SZ-MCT rev.C/C1/D/D1 работает по технологии Z-Wave. При открытии и закрытии двери или окна датчик подает сигнал хабу умного дома. Устройство работает от батарейки, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов и поддерживает режим FLiRS, благодаря чему экономно расходует заряд батареи.

Датчик открытия является частью экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб с помощью смартфона на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Относится к сервису «Безопасность» умного дома Eltex. Устройства создают в доме контур безопасности и оповещают о любой внештатной ситуации. Они могут работать как отдельно, так и в группе, в зависимости от потребностей пользователя.

Купить датчик открытия SZ-MCT rev.C/C1/D/D1 производства «Элтекс» можно через менеджеров НТЦ СГЭП. Технические консультации предоставляют наши сетевые инженеры и серверные специалисты. Доставка организована по всей Российской Федерации. Оформить заказ на датчик Eltex SZ-MCT rev.C/C1/D/D1 могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Самары, Омска и других городов России, обратившись к нашим специалистам.

Характеристики

Основные характеристики

Питание	Li-ion CR123A, 3 В
Частота сигнала	869 МГц
Максимальное расстояние до хаба	до 100 м (прямой видимости)
Расстояние между извещателем и магнитом для формирования сигнала «Тревога»	45 мм и более
Расстояние между извещателем и магнитом для формирования сигнала «Норма»	35 мм и менее
Степень защиты	IP40
Габариты извещателя/большого магнита (Ш × В × Г)	21 × 96 × 21 мм
Масса датчика, включая батарею питания	не более 0,03 кг
Масса магнита	0,031 кг
Рабочая температура	от +5 до +45 ˚С
Рабочая влажность при +40 ˚С	не более 93 %
Максимальная мощность радиосигнала	14 дБм