ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

FH-SB4512CDL160



Описание

SFP-модуль FH-SB4512CDL160 предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.
Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.
За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ.

Характеристики

Скорость передачи данных	1.25 Гбит/с
Тип коннектора	LC
Максимальная дальность	до 160 км
Длина волны Tx	1490 нм
Длина волны RX	1550 нм
Мощность излучения	+3...+7 дБм
Чувствительность приемника	-34 дБм
Тип лазерного передатчика	DFB
Тип приемника	DFB
Совместимость	Eltex, Cisco
Стандарты	Соответствует рекомендациям SFF-8472-2010
	Поддерживает функцию DDM