



OL-2

Антенна Omni LYNwave (2,4 GHz) , 5 дБи



Описание

- Однодиапазонная внешняя Omni-антенна 2.4 ГГц
- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n
- Высокая эффективность
- Быстрая установка

Антенна работает в диапазоне 2,4 ГГц с усилением 5 дБи. Совместимость с оборудованием: точка доступа WOP-2ac, точка доступа WOP-12ac, базовая станция WOP-12ac-LR

Антенна OMNI Lynwave (2.4 ГГц) вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить антенну OMNI Lynwave (2.4 ГГц) Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие модели антенн Eltex:

- Антенна Omni RFE 2400/360/11
- OL-5
- RFE 5000/90/16

Характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	2400 - 2500
Коэффициент усиления, дБи	5+1

КСВН (VSWR)	2.0 : 1
Максимальная мощность, Вт	1
Входное сопротивление, Ом	50
Поляризация	Вертикальная
Вес, гр	64,4
Размеры, мм	720 x 187
Разъем	N-типа Male
Рабочая температура, °С	от -40°С до +70°С
Угол излучения в горизонтальной плоскости	360°
Угол излучения в вертикальной плоскости	30°
Совместимость с устройствами	Точка доступа WOP-2ac Точка доступа WOP-12ac