



## RFE 5000

Антенна секторная 90 градусов, MIMO 2x2, RFE 5000/90/16, 5 ГГц,  
 2 разъема SMA (female)



### Описание

Панельная антenna RFE 5000/90/16MIMO предназначена для построения сетей БШПД для WOP-2ac-LR5. Антenna крепится на вертикальную мачту диаметром от 25 до 53 мм. Крепеж допускает юстировку антены по углу места в диапазонах от -10 до +10 град. Антenna соответствует ТУ 65.7740.002.40023844.2015. Панельная антenna RFE 5000/90/16MIMO вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить панельную антенну RFE 5000/90/16MIMO Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие модели антенн Eltex:

- Антenna Omni RFE 2400/360/11
- RFE 50-65/90
- ALX19X-221051-00, 2,4/5 ГГц

### Характеристики

Диапазон частот	5,1-5,9 ГГц
Усиление	16 дБ
KCBH	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-40 дБ

Уровень кроссполяризации	-23 дБ
Изоляция между портами	-30дБ
Поляризация	линейная,вертикальная+горизонтальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (вертгориз)	890 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2 x SMA Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	250x250x30 мм
Вес антенны	1,2 кг
Габаритные размеры КПУ	100x120x40 мм
Вес КПУ	0,1 кг
Диаметр мачты крепления	25-53 мм
Диапазон температур	-40 +60