



TAU-2M.IP

VoIP-шлюз с интегрированным роутером TAU-2M.IP: 2xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP



Описание

Абонентский шлюз TAU-2M.IP представляет собой современное устройство, предназначенное для подключения аналоговых телефонных и факсимильных аппаратов к IP-сети, обеспечивая плавный переход от традиционной телефонной инфраструктуры к современным VoIP-технологиям. Одной из ключевых особенностей TAU-2M.IP - возможность передачи факсимильных сообщений, реализованная двумя основными способами. Во-первых, с помощью аудиокодека G.711 pass-through, который позволяет передавать факсы на уровне звукового сигнала, что делает его совместимым с широким спектром аналоговых факсов и телефонов. Во-вторых, применяя протокол T.38, который специально разработан для надежной и быстрой передачи факсимильных данных через IP-сети, минимизируя вероятность ошибок и потерь информации. Шлюз TAU-2M.IP построен на базе современного чипа Realtek, что обеспечивает высокую производительность и стабильность работы устройства. Он поддерживает основные аудиокодеки, применяемые в VoIP-сетях, включая G.711, G.722, G.723, G.726 и G.729, гарантируя высокое качество передачи голоса и совместимость с большинством VoIP-платформ и устройств. Для повышения качества связи TAU-2M.IP оснащен наборами функций эхокомпенсации, детектора тишины, и генератора комфорtnого шума. Эти технологии обеспечивают чистый и комфортный звук в любых условиях эксплуатации. Шлюз обладает встроенными механизмами приоритизации трафика (QoS), что гарантирует оптимальное качество обслуживания даже при высокой нагрузке на сеть. Это важно в условиях, когда по одному и тому же каналу связи передаются разные виды данных, включая голос, факсы и другие виды трафика. В случае возникновения проблем с основным Softswitch (SSW), TAU-2M.IP автоматически переключается на резервный SIP-сервер, не прерывая связь. Если связь теряется с обоими серверами IP-телефонии, шлюз сохраняет возможность локальной связи между подключенными абонентами, что дает дополнительную гибкость и надежность в экстременных ситуациях. Абонентский шлюз от Eltex могут использоваться для импортозамещения брендов Cisco, Avaya, Yealink, Grandstream, Fanvil, Polycom в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. Абонентский шлюз TAU-2M.IP вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить абонентский шлюз TAU-2M.IP в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

- TAU-8.IP

- TAU-24.IP-AC-S

- TAU-36.IP-AC-S

Характеристики

Интерфейсы

FXS	2
WAN 10100BASE-T	1
LAN 10100BASE-T	1
USB2.0	1
SDRAM	128 МБ
SPI Flash	8 МБ
ОС	Linux
Адаптер питания	12 В DC, 1 A
Потребляемая мощность	не более 7,2 Вт
Рабочий диапазон температур	0 до +40 °C
Относительная влажность	до 80 %
Габариты	122 ? 96 ? 33 мм, настольное исполнение

Протоколы VoIP

Голосовые кодеки

- G.711 (a-law, μ-law)
- G.722
- G.723.1
- G.726

- G.729 (A/B)

Передача факса

- T.38 UDP Real-Time Fax
- a-law, μ-law G.711 pass-through

Голосовые стандарты

- VAD (детектор активности речи)
- CNG (генерация комфорtnого шума)
- AEC (эхокомпенсация, рекомендация G.165, G.168)

DTMF

- DTMF Обнаружение и генерирование сигналов
- Передача методами INBAND, RFC 2833, SIP INFO

Дополнительные виды обслуживания

- Удержание вызова (Call Hold)
- Передача вызова (Call Transfer)
- Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)
- Переадресация по занятости (CFB)
- Переадресация по неответу (CFNR)
- Безусловная переадресация (CFU)
- Caller ID
- Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
- Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
- Групповой вызов (Call Group)
- Трехсторонняя конференция (3-Way conference)

Функционал VoIP

- Внутренняя коммутация соединений
- Работа без SIP-сервера
- Гибкий план нумерации
- Профили настроек для портов
- Применение настроек без перезагрузки
- Поддержка IMS (3GPP TS 24.623) для управления услугами Hold, CW, 3Way-conference, Hotline
- Поддержка SIP TLS
- Поддержка SRTP
- Поддержка до 4 резервных SIP-серверов

Качество обслуживания (QoS)

- Назначение Diffserv и 802.1p для пакетов SIP и RTP
- Приоритетизация входящего трафика согласно DSCP и 802.1p

Типы подключений

- Статический IP-адрес
- DHCP-клиент
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

Сетевые функции

- Режим «моста» (bridge) или маршрутизатора (router)
- NAT
- Статическая маршрутизация
- VLAN per service (VLAN для каждой услуги: Internet, VoIP, IPTV)
- IGMP
- DHCP, DNS-сервер на стороне LAN
- Проброс портов (Port forwarding)
- Firewall
- Режим «3G/4G-роутер»
- UPnP

Поддерживаемые спецификации

- RFC 5806 Diversion Indication in SIP

Управление

- Web (русская и английская версия)
- Telnet
- SSH
- FTP
- Syslog
- TR-069 (рекомендуется работа с сервером Eltex.ACS)
- DHCP-autoprovisioning (периодически и по расписанию)
- SNMP (конфигурирование и мониторинг)

Диагностика

- Тестирование параметров абонентских линий

Безопасность

- Проверка имени пользователя и пароля
- Firewall
- Разграничение прав доступа admin/user/viewer

USB-порт

- Подключение USB-накопителя с файловыми системами FAT/FAT32/EXT2/EXT3/EXT4/NTFS

Текущая версия ПО 2.4.1