



FH-S5512CDL160

SFP 1.25G модуль 160 км 2 волокна 1550 нм LC DDM
(FH-S5512CDL160)

Описание

SFP-модуль FH-S5512CDL160 предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.

Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.

За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ.

Характеристики

Скорость передачи данных	1.25 Гбитс
Тип коннектора	LC
Максимальная дальность	до 160 км
Длина волны Tx	1550 нм
Мощность излучения	+3...+7 дБм
Чувствительность приемника	-34 дБм
Тип лазерного передатчика	DFB
Рабочая температура	от 0°C до +70°C
Тип волокна	9125

Совместимость	Eltex, Cisco
Стандарты	