ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

# FH-SPB451TCDL80



## Описание

SFP-модуль FH-SPB451TCDL80 предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.
Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.
За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Тип коннектора | LC |
| Максимальная дальность | до 80 км |
| Длина волны Tx | 1490 нм |
| Длина волны RX | 1550 нм |
| Мощность излучения | 0...+5 дБм |
| Чувствительность приемника | -23 дБм |
| Тип лазерного передатчика | APD |
| Тип волокна | 9/125 |
| Совместимость | Eltex, Cisco |
| Стандарты | Соответствует рекомендациям SFP+ MSA SFF-8431, 802.3ae<br>Удовлетворяет требованиям по безопасности лазеров Class 1 согласно международному стандарту IEC-60825 |
| | Поддерживает функцию DDM |