ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

FH-Q28LLR4CDL10



Описание

SFP-модуль FH-Q28LLR4CDL10 предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.
Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.
За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ.

Характеристики

Скорость передачи данных	100 Гбит/с
Длины волн	1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14 нм
Одиночный источник электропитания	3.3V
Электрический последовательный интерфейс	4x25G
Приемник	4-кратный 25Гб/с PIN ROSA
Коммуникационный интерфейс	I2C
Рассеиваемая мощность	максимум:6 Вт
Рабочая температура	от 0˚C до +70˚C
Совместимость	Eltex, Cisco
Стандарты	Соответствует рекомендациям QSFP28 MSA и IEEE 802.3bm. Соответствует требованиям RoHS
Передатчик: охлажденный 4x25Gb/s LAN WDM EML TOSA (1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14 nm)	
Совместимый с 100GBASE-LR4	
Форм-фактор QSFP28 MSA с возможностью горячего подключения	
Соответствует стандарту 4x28G(CEI-28G-VSR)	
Связи по переменному току CML сигналов	
Встроенная цифровая диагностическая функция	