



ИБЭП-220(380)/24В-210А-7/7(1000)-8U-LAN N

ИБЭП-220(380)/24В-210А-7/7(1000)-8U-LAN Преобразование
~220В или 3-Ф ~380В (фазное напр ~220В)в пост.24В с током
нагр до 210А .Упр.по Ethernet

ФОРПОСТ

Описание

Форпост ИБЭП-220(380)/24В-210А-7/7 (1000)-8U-LAN – энергетическое оборудование для обеспечения гарантированного питания автоматики, систем связи мощностью до 7000 Вт. ИБЭП также обеспечивает содержание аккумуляторов, служащих резервным источником питания, в режиме подзарядки и автоматический выбор оптимального режима зарядки батарей.

Характеристики

Характеристики:

Артикул	15-32420
Марка	ФОРПОСТ
Макс. мощность нагрузки, кВт	7
Номинальное вх. напряжение, В	380/220 AC
Номинальное вых. напряжение, В	24 DC
КПД, не менее	0,9
Число фаз	1 или 3
Количество выпрямителей	7
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В	180-250
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В	-

Номинальная входная частота, Гц	50
Диапазон входной частоты, Гц	47,5-63
Диапазон выходного напряжения, В	21-29
Стабилизация выходного напряжения, %	±1
Количество нагрузочных автоматических выключателей	11
Количество групп АКБ	2
Номинальный выходной ток, А	210
Диапазон температуры окружающей среды, °С	+5...+40
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С	-50...+50
Относительная влажность при температуре окружающей среды +25+30°С, %	0-80 (+25°С)
Вид охлаждения	Принудительное воздушное
Устойчивость к синусоидальной вибрации	19,6 мс? (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц
Интерфейсы мониторинга	«сухие» контакты, LAN
Масса, кг	35
Масса в упаковке, кг	40
Высота	8U
Ширина	19"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	480 x 345 x 342
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	550 x 390 x 450
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	20