



## ИБЭП-220/48В-80А-4/4(1000)-6U-LAN

ИБЭП-220/48В-80А-4/4(1000)-6U-LAN Преобразование ~220В в пост.48В с током нагрузки до 80А, с четырьмя выпрямителями .Упр.по Ethernet

**ФОРПОСТ**

### Описание

ИБЭП 220/48В-80А-4/4(1000)-6U-LAN — стационарная установка, предназначенная для обеспечения бесперебойного электропитания промышленной аппаратуры, телекоммуникационного оборудования и средств связи напряжением постоянного тока 48 В. Основные функции:

? Обеспечивает непрерывное питание при отключении основного источника (электросети 220/230 В, 50/60 Гц или резервных генераторов).

? Поддерживает заряд и буферный режим работы АКБ (аккумуляторные батареи не входят в комплект).

? Работает как с АКБ, так и без них.

? Обеспечивает **гальваническую развязку** между входными и выходными цепями. Возможно заземление любого из выходных полюсов.

? Повышает качество электропитания, стабилизируя параметры напряжения 48 В в заданных пределах.

- Модульная структура с поддержкой «горячего резерва» и замены блоков питания (БПС) без отключения системы.

- Принудительное воздушное охлаждение (вентиляторы встроены в БПС).

- Встроенный узел распределения нагрузки и контактор защиты АКБ от глубокого разряда.

- Не предназначен для использования с электронно-вычислительной техникой (ЭВМ).

- Запрещено параллельное подключение нескольких ИБЭП.

- При отказе контроллера УКУ переходит в автономный режим, продолжая питать нагрузку и заряжать АКБ.

Приобретите ИБЭП-220/48В-80А-4/4(1000)-6U-LAN по цене производителя через наших менеджеров. К тому же, мы предлагаем консультации от наших инженеров, которые более 20 лет успешно работают с системами бесперебойного электропитания. Мы работаем по всей России. Если вам необходимо приобрести оборудование для ШОТ, ЭПУ, АБП в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Краснодар, Самара, Омск или других населённых пунктах, мы с удовольствием вам поможем. Продукция ФОРПОСТ является аналогом оборудования таких брендов, как Eltek, CE+T (TSI Bravo), Штиль, HVR. Обратитесь за консультацией к нашим опытным инженерам и специалистам для подбора оборудования ФОРПОСТ уже сейчас.

## Характеристики

### Основные тех. характеристики

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В	48
Диапазон регулирования выходного напряжения, В	44...58
Выходной ток, А	0...80
Номинальное входное напряжение переменного тока, В	220
Число фаз на входе	1
Рабочий диапазон входного напряжения, В	187...265
Диапазон частоты питания, Гц	от 45 до 66
Максимальная потребляемая мощность, ВА	5200
Максимальный потребляемый фазный ток, А	28
Вид охлаждения	принудительное
Максимальная выходная мощность, Вт	4000
Количество выпрямителей	4
Коэффициент мощности, не менее	0,99
Уставка защиты перегрузки по току модуля БПС, А	22
Интерфейс	LAN, RS-485, WEB
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	
Диапазон рабочей температуры, °С	от +5 до +40
Диапазон температуры хранения, °С	от -30 до +70
Относительная влажность при температуре окружающей среды +30°С, не более, %	95
Исполнение	19"
Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм	480 x 360 x 266 (6U)

Масса, не более кг	24
--------------------	----