



ИБЭП-220/48В-12А-1 3U LAN

ИБЭП-220/48В-12А-1 3U LAN Преобразование ~220В в пост.48В с током нагрузки до 12А,с одним выпрямителем.Упр.по Ethernet

ФОРПОСТ

Описание

Форпост ИБЭП-220/48В-12А-1 3U LAN – надежный и недорогой источник бесперебойного электропитания, предназначенный для обеспечения стабильной работы телекоммуникационного и другого слаботочного оборудования. Устройство преобразовывает переменный ток питающей сети с напряжением в 220В в постоянный ток с напряжением 48В и частотой 50 Гц. Ключевые особенности ИБЭП-220/48В-12А1 3U LAN «Форпост», купить который можно по выгодной цене в нашей компании.

Характеристики

КПД, не менее	0,9
Макс. мощность нагрузки, кВт	0,8
Номинальное вх. напряжение, В	220 AC
Номинальное вых. напряжение, В	48 DC
Число фаз	1
Количество выпрямителей	1
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В	187-253
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В	154-286($\pm 3\text{ с}$)
Номинальная входная частота, Гц	50
Диапазон входной частоты, Гц	47,5-63
Диапазон выходного напряжения, В	40-60
Стабилизация выходного напряжения, %	± 1

Количество нагрузочных автоматических выключателей	3
Количество групп АКБ	1
Номинальный выходной ток, А	12
Диапазон температуры окружающей среды, °С	+5...+40
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С	-50...+50
Относительная влажность при температуре окружающей среды +25+30°С, %	0-95 (+30°С)
Вид охлаждения	Принудительное воздушное
Устойчивость к синусоидальной вибрации	19,6 мс? (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц
Интерфейсы мониторинга	«сухие» контакты, LAN
Масса, кг	11 (не более 12)
Масса в упаковке, кг	12
Высота	3U
Ширина	19"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	480 x 132 x 400
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	530 x 170 x 400
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	20