



## Сервер DEPO Storm 3450U1R

Сервер DEPO Storm 3450U1R



### Описание

Depo Storm 3450U1R - сервер, разработанный на базе чипсета C621 с поддержкой энергоэффективной памяти DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM. Это надежное и производительное решение, которое обеспечивает стабильность и эффективную работу в условиях высоких нагрузок. Сервер имеет 4 отсека, в которые устанавливаются диски типоразмера 3,5" или 2,5". Кроме того, эти отсеки поддерживают «горячую» замену, то есть можно легко добавлять или менять накопители без простоя системы. Два дополнительных отсека для накопителей SATA или NVMe SSD 2,5" с толщиной не более 9 мм и фиксированной установкой дают гибкость в выборе хранилища, адаптируя сервер под конкретные требования и задачи пользователя. Еще одно преимущество сервера Depo Storm 3450U1R - его длительный жизненный цикл. Этот сервер разработан с учетом современных технологий и требований рынка, что делает его актуальным в течение долгого времени. Наличие 16 разъемов под оперативную память DDR4 ECC Registered позволяет установить большой объем памяти для работы с требовательными приложениями и операционными системами. Такой сервер часто используется в областях, где важна высокая производительность и надежность. В целом, сервер Depo Storm 3450U1R представляет собой достойную альтернативу таких брендов, как Intel, Lenovo, Supermicro, Dell EMC, Cisco, Huawei, Fujitsu, HPE и может успешно использоваться для импортозамещения в области телекоммуникационного оборудования. Сервер Depo Storm 3450U1R по цене производителя вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить сервер Depo Storm 3450U1R в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Другие двухпроцессорные серверы DEPO Storm 3000:

- Storm 3450Z1
- Storm 3450F1R
- Storm 3450Z2
- Storm 3450A2

## Характеристики

Чипсет	C621
Количество процессоров	1-2 с TDP 165 Вт
Высота сервера в стойке	1U
Чип интегрированного контроллера	ASPEED AST2500
Количество фронтальных отсеков под установку накопителей типоразмера 3,5" или 2,5" с поддержкой горячей замены	4
Стандартные рельсы имеют регулируемую длину	660 ~ 838 мм
Размеры шасси без учета выступающих элементов (Д ? Ш ? В, мм)	660 ? 438,5 ? 43,5
Размеры упаковки (Д ? Ш ? В, мм)	825 ? 585 ? 165
Вес в упаковке	до 26 кг

- 4 отсека под диски типоразмера 3,5" или 2,5" с поддержкой горячей замены
- 2 отсека для накопителей SATA или NVMe SSD 2,5" толщиной не более 9 мм с фиксированной установкой
- 2 модуля блока питания мощностью 650 Вт каждый.
- 4 вентилятора 40?40 мм с регулируемой скоростью вращения и возможностью замены неисправного вентилятора без остановки системы. Опционально устанавливается до 6 вентиляторов 40?40 мм.
- 1 слот PCI-E ?16 3.0 с внешним доступом на задней панели
- 4 USB 3.0 на задней панели
- 2 USB 3.0 на передней панели
- 1 порт D-Sub (VGA)
- 4 сетевых порта 1 Гбит/с RJ45 на задней панели
- 1 сетевой выделенный порт управления IPMI 2.0 (ASPEED AST2500) на задней панели
- 1 COM-порт (последовательный интерфейс RS-232) на задней панели, 9-контактный
- 2 Oculink x4
- 1 M.2 (E-Key) 2230/2242/2260/2280 (для установки совместимых АПМДЗ в форм-факторе M.2, не предназначен для использования накопителей SATA /PCIЕ с разъемом M-Key)
- Материнская плата имеет 2 порта MiniSAS HD (SATA3 ? 4) и 1 MiniSAS HD (SSATA3 ? 4) порт с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, а также 2 SSATA3 DOM (рекомендуется использование моделей SATA DOM с поддержкой питания на 7

контакте).

- Имеется 16 разъёмов под оперативную память DDR4 ECC Registered. При установке одного процессора доступна только половина слотов.

- Интегрированное видео на чипе Aspeed AST2500 (256MB DDR4)

- Гарантия на сервер от 1 до 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации

\*- возможность поддержки других операционных систем уточняйте у вашего менеджера по продажам.