



## Сетевой сервер DEPO Stream 1040CX

Сетевой сервер DEPO Stream 1040CX



### Описание

Платформа сервера Depo Stream 1040CX является оптимальным решением для создания устройств CPE и VCPE, а также для анализаторов трафика и серверов интернет-безопасности начального уровня. Она оснащена мощным процессором, SIM-слотом и разъемом MiniPCI-E с USB-сигналом, позволяющим обеспечить непрерывную работу в режиме 24/7. Сетевой сервер DEPO Stream 1040CX оснащен несменным процессором, который обеспечивает высокую производительность. DEPO Stream 1040CX также отличается удобством установки и оптимальным использованием пространства. Его легко разместить в стандартной 19" серверной стойке с помощью специальных удлиненных крепежей. Кроме того, сервер обладает всего 1 слотом под оперативную память DDR3 и способен поддерживать объем памяти до 8 ГБ. Поэтому он может обрабатывать большие объемы данных и поддерживать стабильную работу при выполнении различных задач. Также присутствует коннектор CF для установки загрузочных PATA-накопителей до 128 ГБ. В целом, сервер DEPO Stream 1040CX представляет собой достойную альтернативу таких брендов, как Intel, Lenovo, Supermicro, Dell EMC, Cisco, Huawei, Fujitsu, HPE и может успешно использоваться для импортозамещения в области телекоммуникационного оборудования. Сервер DEPO Stream 1040CX по цене производителя вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить сервер DEPO Stream 1040CX в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

- Stream 1040C2X

- Stream 1060CX

### Характеристики

Высота сервера	1U
----------------	----

Размеры (Д ? Ш ? В, мм)	152 ? 232 ? 44
Размеры упаковки (Д ? Ш ? В, мм)	281 ? 331 ? 91
Вес в упаковке	до 3 кг

- Несменный процессор
- В комплекте с сервером не предусмотрены рельсы или стоечные крепежи (фронтальный крепёж заказывается отдельно)
- Имеется коннектор CF для установки загрузочных PATA-накопителей до 128 ГБ
- Опционально поставляется крепёж для установки SATA-накопителя типоразмера 2,5" и высотой не более 9,6 мм
- В комплект поставки заложен внешний блок питания мощностью 60 Вт
- Установлен один вентилятор формата 40 ? 40 без поддержки «горячей замены»
- 4 сетевых порта Ethernet 1 Гбит/с на базе контроллера i211
- Консольный порт C-type RJ-45
- 1 порт D-Sub (VGA)
- 2 порта USB (USB 2.0, USB 3.0)
- 1 порт USB в формфакторе mini-PCI-E (для установки внутренних модулей USB или устройств LTE/Wi-Fi)
- Разъём под SIM-карту стандартного формата
- Материнская плата имеет 1 порт SATA 3.0
- Имеется 1 слот под оперативную память DDR3
- Максимальный поддерживаемый объём памяти – 8 ГБ
- Гарантия на сервер от 1 до 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации
- Тип и количество портов ввода-вывода зависит от выбранной конфигурации

Поддерживаемые операционные системы:

- WS 2016
- Yocto OS
- Ubuntu 17 (Desktop & Server)
- FreeBSD 10, 11
- VyOS
- CentOS 7