



Сетевой сервер DEPO Stream 1060CX

Сетевой сервер DEPO Stream 1060CX



Описание

Платформа сервера Depo Stream 1060CX является оптимальным решением для создания устройств СРЕ и VСРЕ работающих в режиме 24/7. Она оснащена мощным процессором, обеспечивает мгновенную обработку пакетных данных и команд от управляющего ПО. Depo Stream 1060CX является отличным выбором для организации серверов в области интернет-безопасности. Эта модель обеспечивает возможность контроля до 250 сессий одновременно. DEPO Stream 1060CX также отличается удобством установки и оптимальным использованием пространства. Его легко разместить в стандартной 19" серверной стойке с помощью специальных удлиненных крепежей. Кроме того, сервер обладает всего 1 слотом под оперативную память DDR3 и способен поддерживать объем памяти до 8 ГБ. Поэтому он может обрабатывать большие объемы данных и поддерживать стабильную работу при выполнении различных задач. Также присутствует коннектор CF для установки загрузочных PATA-накопителей до 128 ГБ. В целом, сервер DEPO Stream 1060CX представляет собой достойную альтернативу таких брендов, как Intel, Lenovo, Supermicro, Dell EMC, Cisco, Huawei, Fujitsu, HPE и может успешно использоваться для импортозамещения в области телекоммуникационного оборудования. Сервер DEPO Stream 1060CX по цене производителя вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить сервер DEPO Stream 1060CX в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

- Stream 1040CX

- Stream 1040C2X

Характеристики

| | |
|----------------|----|
| Высота сервера | 1U |
|----------------|----|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Размеры (Д ? Ш ? В, мм) | 152 ? 232 ? 44 |
| Размеры упаковки (Д ? Ш ? В, мм) | 281 ? 331 ? 91 |
| Вес в упаковке | до 3 кг |

- В комплекте с сервером не предусмотрены рельсы или стоечные крепежи (фронтальный крепеж заказывается отдельно)
- Имеется коннектор CF для установки загрузочных PATA-накопителей до 128 ГБ
- Опционально поставляется крепёж для установки SATA-накопителя типоразмера 2,5" и высотой не более 9,6 мм
- В комплект поставки заложен внешний блок питания мощностью 60 Вт
- Установлен один вентилятор формата 40 ? 40 без поддержки «горячей» замены
- 6 сетевых портов Ethernet 1 Гбит/с на базе контроллера i211
- Консольный порт Cisco-type RJ-45
- 1 порт D-Sub (VGA)
- 2 порта USB (USB 2.0, USB 3.0)
- 1 порт USB в формфакторе mini-PCI-E (для установки внутренних модулей USB или устройств LTE/Wi-Fi)
- Разъём под SIM-карту стандартного формата
- Материнская плата имеет 1 порт SATA 3.0
- Имеется 1 слот под оперативную память DDR3
- Максимальный поддерживаемый объём памяти – 8 ГБ
- Гарантия на сервер от 1 до 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации

Поддерживаемые операционные системы:

- WS 2016
- Yocto OS
- Ubuntu 17 (Desktop & Server)
- FreeBSD 10, 11
- VyOS
- CentOS 7



ООО «НТЦ СГЭП»
г. Новосибирск
ул. Новогодняя 24/1, оф. 408
тел.: +7 (383) 230 98 19
e-mail: sgep@sgep-it.ru

ОГРН: 1165476210008
ИНН: 5402026992
КПП: 540301001
Р/с: 40702810823400001909
В Филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
К/с: 30101810600000000774
БИК 045004774