— **Поддержка 802.11ax (6G Wi-Fi)**
— **Расстояние до 20 км**
— **Радиоинтерфейс с поддержкой MU-MIMO 2×2**
— **Мощность передатчика до 26 дБм**
— **Интегрированная антенна 18 дБи**
— **Реальная пропускная способность до 1300 Мбит/с**
— **Режим точки доступа и клиента**
— **Питание Passive PoE 24 В**
— **Кнопка Reset на инжекторе**
— **Поддержка TDD**



Абонентская станция

Беспроводные абонентские станции WB-3P-LR6 — высокопроизводительные многофункциональные абонентские устройства нового поколения Wi-Fi 6E, предназначенные для предоставления современных высокоскоростных услуг посредством технологии Wi-Fi.

Беспроводное подключение

WB-3P-LR6 предназначены для подключения к беспроводной сети доступа Wi-Fi, которая может быть построена с использованием базовых станций, передающих информацию на дальние расстояния.

Безопасность

Для обеспечения безопасного соединения предусмотрены современные технологии аутентификации. Используется шифрование WPA3, а также централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA3 Enterprise).

Для управления абонентской станцией предусмотрено разделение прав доступа по ролям с возможностью аутентификации по локальной учетной записи, а также через RADIUS-сервер.

Производительность

Для стабильной и непрерывной работы устройства используются высокопроизводительные процессоры, позволяющие добиться самых высоких показателей в скорости маршрутизации данных и наилучшей эффективности работы технологии FBWA (фиксированного широкополосного беспроводного доступа).

Питание

Технология Passive PoE дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источника электропитания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает инсталляцию простой и не требующей больших затрат времени.

Конфигурация интерфейсов

Наименование	WAN	LAN
WB-3P-LR6	802.11ax	1×1G

Сценарии применения



Функциональные возможности

Интерфейсы
– 1 порт Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
– Wi-Fi 6 ГГц IEEE 802.11ax

Возможности WLAN
– Поддержка стандарта IEEE 802.11ax
– Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx)
– Приоритеты и планирование пакетов на основе WMM
– Режим точки доступа (AP-PTP/AP-PMP)
– Режим клиента (STA)
– Автоматическое определение расстояния
– Автоматическое управление мощностью передатчика
– Поддержка скрытого SSID
– Поддержка MAC ACL
– Обнаружение сторонних точек доступа
– Поддержка APSD
– Ограничение списка каналов
– Спектроанализатор
– Поддержка фиксированной центральной частоты
– Поддержка TDD
– Юстировка

Сетевые функции
– Автоматическое согласование скорости и дуплексного режима
– Поддержка VLAN (Access, Trunk, General)
– Поддержка C-VLAN
– Поддержка Management VLAN
– DHCP-клиент
– Поддержка VLAN Mapping
– Поддержка Loopback Detection
– Поддержка MVR
– Поддержка NTP
– Поддержка Syslog
– Поддержка DHCP snooping
– Поддержка IGMP snooping (с возможностью ограничения количества групп)
– Поддержка ограничения количества изученных MAC-адресов (MAC-learning)
– Фильтрация BPDU
– Поддержка IPv6
– Поддержка LLDP
– Поддержка Ping Watchdog

Функции QoS
– Ограничение пропускной способности
– Изменение параметров WMM для радиоинтерфейса
– Поддержка приоритизации по 802.1p, DSCP и VLAN ID
– Поддержка приоритизации трафика на основании MAC/IP-адреса

Безопасность
– Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA3 Enterprise)
– Шифрование OWE/WPA3
– Авторизация через RADIUS-сервер при входе на устройство
– Система защиты аутентификации пользователя при входе на устройство

Конфигурирование
– Удаленное управление по Telnet, SSH
– Web-интерфейс
– CLI
– NETCONF
– SNMP

Параметры беспроводного интерфейса
– Частотный диапазон 5935–7125 МГц
– Модуляция BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
– Внутренняя секторная антенна
– Поддержка MU-MIMO 2×2
– Поддержка OFDMA
– Ширина полосы: 20, 40, 80, 160 МГц
– Выбор канала с шагом 5 МГц

Рабочие каналы[1]
– 802.11ax: 1–233 (5935–7125 МГц)

Скорость передачи данных[2]
– 802.11ax: 2402 Мбит/с

Максимальная мощность передатчика[1]
– 6 ГГц: 26 дБм

Параметры антенны
– Коэффициент усиления: 18 дБи
– Линейная поляризация: H/V
– КСВ: не более 2
– Ширина ДН (H): 18°
– Ширина ДН (V): 18°

Чувствительность приемника
– 6 ГГц: до -96 дБм

Количество клиентов
– Рекомендуемое количество клиентов: 5
– Максимальное количество подключений: 64

Физические характеристики
– Потребляемая мощность: не более 9 Вт
– 128 МБ SPI-NAND Flash
– 256 МБ DDR3 RAM
– Питание: Passive PoE 24 В
– Рабочая температура: -45 до +65 °C
– Степень защиты: IP65
– Габариты (Ш × В × Г):
  250 × 250 × 65 мм
  250 × 250 × 97 мм (с кабельным вводом)
– Масса: 1,2 кг
– Крепление на мачту/стену
– Размер VESA: 100 × 100

[1]Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будут изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.

[2]Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. Факторы окружающей среды могут также влиять на радиус действия сети.

Схема применения



Информация для заказа

Наименование	Описание
WB-3P-LR6	Беспроводная абонентская станция WB-3P-LR6. Инжектор питания Passive PoE 24 В, кабель питания и комплект крепежа.
Сопутствующие товары	
SSM-AC	Passive PoE инжектор, SSM-240-1000A-RS, 1G, 24 В, 1 А.

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48
eltex@eltex.ru
eltex.ru

О компании Eltex

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.